

SCALP WASSERDICHTER ABDICHTUNG FÜR DÄCHER

FARBIGE ABDICHTUNG FÜR DÄCHER AUF BASIS VON ACRYLHARZEN,
TITANDIOXID, EISENOXID, KALIBRIERTEN FÜLLSTOFFEN UND WASSER



PRODUKTVORTEILE

- Sehr gute Haftung, kein Primer erforderlich
- Lösemittelfrei
- Nicht entflammbar
- Geruchsneutral
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Entspricht der VOC-Richtlinie 2004/42/EG: Kategorie A: max. VOC-Gehalt 140g/L (2010), max. Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts: 139g/L



VERPACKUNG:

- In 20kg, Palette mit 24 x 20kg

ANWENDUNGSBEREICHE

SCALP WASSERDICHTER ABDICHTUNG FÜR DÄCHER ist eine Farbe auf reiner Acrylharzbasis für Asbestzementdächer. Es wird zum Abdichten, Schützen, Renovieren und Färben von künstlichen Schieferdächern, Faserzementelementen, Asbestdächern usw. verwendet. Es kann auch zum Streichen von Beton- und Zementflächen verwendet werden.

EINSATZ

1. VERDÜNNUNG: GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT.

2. APPLIKATIONSMATERIAL: Anwendung mit Pinsel oder Airless-Spritze auf sauberen, trockenen und zusammenhängenden Materialien.

3. WIE ES FUNKTIONIERT: Vorbereitung des Substrats: Die Oberflächen müssen fest, sauber und trocken sein. Zur Vorbereitung der Oberflächen verwenden Sie z. B. den SCALP RENOV'EXPRESS-Reiniger (vermeiden Sie Hochdruckreiniger, die die Materialien beschädigen können, insbesondere bei Faserzementoberflächen).

a) Airless-Spritzauftrag: in 2 Kreuzgängen "nass in nass". Am besten verdünnen Sie die erste Schicht mit 10 % Wasser.

b) Pinselauftrag: 2 Anstriche im Abstand von mindestens 8 Stunden auftragen. Es ist auch vorzuziehen, die erste Schicht mit 10 % Wasser zu verdünnen.

4. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Minimale Anwendungstemperatur: 5°C (nicht in voller Sonne anwenden).

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE: Reinigung von Werkzeugen: Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. LEISTUNG: 300 g / m² pro Anstrich je nach Untergrund*.



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.

*Die Ausbeute ist nur ein Richtwert. Diese Daten ermöglichen es uns, die Kosten für die Arbeit zu bewerten. Sie sind in keiner Weise vertraglich bindend; nur Tests können die genauen Mengen des aufzutragenden Produkts entsprechend den verschiedenen zu behandelnden Oberflächen festlegen.

7. LAGERUNG: Lagern Sie das Produkt in einem frostfreien Raum, geschützt vor schlechter Witterung und direkter Sonneneinstrahlung. Nicht bei < 5°C lagern.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Gefärbte viskose Flüssigkeit
- Trockener Film: samtiger Aspekt, sehr undurchsichtig
- Trockenextrakt: 46% ungefähr
- Trocknung: bei 20°C und 65% RH
- Trocken: Etwa 4 Stunden
- pH-Wert: 7 (neutral)
- Maximale Substratfeuchte: 10%
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 80%
- Befürchtet Frost

SICHERHEITSMÄßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. MEDIENSCHUTZ: Schützen Sie die Träger, die nicht abgedichtet werden sollen (Glas, PVC...).

2. SCHUTZ VON PERSONEN: Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Bei Kontakt sofort mit Wasser abwaschen. Tragen Sie PVC-Handschuhe. Tragen Sie bei der Verwendung von Spray einen Helm mit Gesichtsschutz. Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie das Produkt mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Tragen Sie einen geeigneten Anzug (wasserdicht).

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnden Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.

Technische Daten • Juni 2021
Seite 2/2