

# SCALP NDS 72

LIMPIADOR DE SALITRE.

NEUTRALIZANTE DE SUPERFICIES Y TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIAS



## VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Eficaz
- No mancha
- No esmerila el vidrio
- Ideal para el acabado de fachadas manchadas por las eflorescencias u otras sales



## PRESENTACION :

- En 20 KG, plataforma de 24 x 20 KG
- En 5 KG, paquete de 2 x 5 KG
- En 1 KG

## AMBITOS DE APLICACION

Este producto está destinado a la neutralización de superficies limpias o desoxidadas con productos alcalinos. Solución ácida de impregnación que permite la eliminación radical de sales blanquecinas sobre todas las superficies.

## APLICACION

- 1. DILUCION:** Llisto para usar.
- 2. MATERIALES DE APLICACION:** Rodillo, pulverizador.
- 3. MODO OPERATIVO:** Extender el producto de forma homogénea y después aplicarlo sobre la superficie que hay que tratar hasta el rechazo total. Repetir la operación tantas veces como sea necesario. No aclarar.
- 4. TIEMPO DE APLICACION:** Se trata de una solución de impregnación.
- 5. TEMPERATURA DE APLICACION :** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
- 6. RENDIMIENTO:** Según la porosidad de la superficie.\*
- 7. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS :** Con agua inmediatamente después de la utilización.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

**8. ALMACENAMIENTO:** almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

\* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

## CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Producto acuoso con forma de líquido</li><li>• Líquido incoloro</li><li>• Densidad de 1.02 +/- 0.03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH: 1</li><li>• No sensible al hielo</li><li>• Punto de inflamabilidad: No aplicable</li></ul> |
|---|--|

## P PRECAUCIONES DE APLICACION

**1. PROTECCION DE SUPERFICIES:** No aplicar el producto sobre el acero, el cinc, el galva.

**2. PROTECCION DE PERSONAS:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua. Llevar guantes y gafas protectoras

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Mayo 2021  
Página 2/2