

## SCALP ANTI-SALPÈTRE

SCALP ANTI-SALPÈTRE IS EEN VOORKOMENDE EN HERSTELLEDE BEHANDELING VAN MUREN UIT PLEISTER, BETON, EN CEMENT DIE ZIJN AANGETAST DOOR VORMING VAN SALPETER UITSLAG.



### PLUSPUNTEN



- Bacteriewerend, schimmelwerend, waterafstotend en verhardend product
- Product op waterachtige basis
- Verhardt gips, beton, cement soorten enz.
- Vloeibaar en verstuifbaar



### VERPAKKINGEN :

- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 1 L verpakking, verzamelbox van 10 eenheden

### TOEPASSINGEN

SCALP ANTI-SALPÈTRE laat toe om terug een gezonde ondergrond te bekomen alvorens te schilderen of behangpapier te lijmen of enige andere vorm van muurbekleding. De actieve bestanddelen van SCALP ANTI-SALPÈTRE verspreiden zich in de te behandelen ondergrond en vernietigen de salpetervormende bacteriën. SCALP ANTI-SALPÈTRE heeft een drievoudige werking :

- Waterafstotende eigenschappen (stopt het oppervlakte vocht, oorzaak van de salpetervorming)
- Verduurzamende eigenschappen (verhardt en verstevigt de ondergrond)
- Bacterie en schimmelwerende eigenschappen (vernietigt de salpetervormende bacteriën).

### GEbruik

- 1. VERDUNNING** : SCALP ANTI-SALPÈTRE is een gebruiksklaar produkt..
- 2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN** : Rol met middeldik haar, borstel, penseel, verstuiver.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

**3. WERKWIJZE : a)** - De ondergrond voorbereiden door alle vroeger aangebrachte lagen van het gedegeneerd oppervlak af te halen. (verf, behangpapier...)

**b)** - Alle salpeter muuruitslag, sporen van micro-organismen enz, Met behulp van een borstel verwijderen.

**c)** - SCALP ANTI-SALPÊTRE goed mengen en daarna, van onder naar boven aanbrengen tot verzadiging van de ondergrond. Een tweede laag aanbrengen na een tussenpauze van 15 minuten.

**4. DUUR VAN DE BEHANDELING** : 48 uur wachten alvorens het aanbrengen van een muurbekleding of het schilderen. Indien in deze wacht periode er terug sporen van salpeter te zien zijn, moet men de hele behandeling volledig herhalen.

**5. OMGEVINGSTEMPERATUUR** : : Van 5°C to 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product.

**6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN** : Na ieder gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoongemaakt worden met ruim water.

**7. VERBRUIKSRENDEMENT** : Ongeveer 300 tot 500 g / m2.\*

**8. STOCKAGE** : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

\* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

## FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Product op waterachtige basis</li><li>• Witte melkachtige vloeistof</li><li>• Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 20°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH : 4.4</li><li>• Niet vorst bestendig</li><li>• Vlampunt: Geen</li></ul> |
|--|--|

## V OORZORGSMAATREGELEN

**1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND** : De niet te behandelen oppervlakte beschermen en afdekken.

**2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS** : Handschoenen dragen. Het contact met de huid en de ogen vermijden. In geval van aanraking met het product, zich onmiddellijk en overvloedig met water afspoelen. Het product en zijn afval niet in de afvoer of de riool gieten. Bij inname van het produkt, niet laten braken, onmiddellijk een dokter raadplegen en toon hem de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245.

**3 AANGEBROKEN VERPAKKING** : de verpakte hoeveelheden moeten steeds volledig opgebruikt worden. Na reiniging met een gepaste detergent kunnen ze herbruikt worden. Het niet gebruikt produkt dient verbrand te worden in een erkend centrum (containerpark). De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer of waterlopen gieten.

**Belangrijk** : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf  
SCALP is producent van  
reinigings-, beschermings- en  
onderhoudsmiddelen, en al meer  
dan 65 jaar gespecialiseerd in de  
bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021  
Pagina 2/2