

SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE

STABILISATOR, WATERDICTEND EN VERSTERKEND
PRODUCT VOOR NATUURSTEEN, BETON, BAKSTEEN EN
PLAMUUR OP NIET SYNTHETISCHE BASIS.



P LUSPUNTEN



HOOG
- KWALITATIEF -



- Is een 2 en 1 product (tijds winst op de werf)
- Hoog kwaliteits product
- Het vermindert de ondergrond niet
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Verandert de water damp doorlaatbaarheid niet
- Kan verneveld worden



VERPAKKINGEN :

- In vat van 200 L: palet van 4 x 200 L
- In 30 L verpakking:, palet van 24 X 30 L
- In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5

T OEPASSINGEN

Impregnerende vloeistof, geschikt voor het stabiliseren en het water dichtmaken van ondergronden zoals : kalksteen en silicaat steen, baksteen, beton, niet synthetische plamuur. De luchtvervuiling degenereert de gevels en is de oorzaak van het verdwijnen van de natuurlijke interne materiaal bindingen. Het is dus nodig deze interne materiaal bindingen te herstellen en ook een bescherming te geven tegen de materiaal ontarding veroorzaakt door indringend water.

- Verhardt de ondergrond (stabilisering door herstel van de anorganische bindingen)
- Maakt de ondergrond waterdicht (verhindert verder insijpelen van water in de ondergrond).

G EBRIJK

1. VERDUNNING : SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE is klaar voor gebruik, niet verdunnen.

2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN : Rol, lage druk verstuiver



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

3. WERKWIJZE : Het gaat hier om een doordrenkende vloeibare oplossing. SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE goed mengen en roeren. SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE op een droge en schone ondergrond van onder naar boven aanbrengen, tot de ondergrond het product niet meer verder opneemt. Aanbrengen in twee lagen met een tussenpauze van minstens 15 minuten minimum.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : volledig doeltreffendheid na 72 u.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : : Van 5 tot 50 °C (bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product).

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoon gemaakt worden met White Spirit.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Naar gelang de porositeit van de ondergrond.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vloeistof oplossing• Kleurloze• Soortelijke massa: 0.895 +/- 0.03 g / cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7• Vorstbestendig• Vlampunt : 34°C |
|---|---|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm de niet te behandelen ondergrond.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Vermijd contact met ogen en huid. De dampen niet inademen. Handschoenen dragen. Niet roken.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2