

SCALP HYDROFUGE TOITURE

GEKLEURDE WATERDICHTENDE DAKBEDEKKING OP
BASIS VAN ACRYLHARSEN, TITANIUM DIOXIDE,
IJZEROXIDE EN GEKALIBREERDE LADINGEN EN WATER



PLUSPUNTEN



- Het product hecht zich zeer gemakkelijk, gebruik van primer is niet nodig
- Bevat geen oplosmiddel, niet toxisch
- Onontvlambaar
- Geurloos
- Bestaat in verschillende kleuren
- Conform aan de richtlijn COV 2004/42/CE :
Categorie A : max COV : 140 g/L (2010)
max COV van het gebruiksklare product :
139 g/L



VERPAKKINGEN :

- In 20Kg verpakking, palet van 24 X 20 Kg

TOEPASSINGEN

SCALP HYDROFUGE TOITURE is een verf op basis van zuivere acrylhars voor dakbedekkingen en asbestcement. Dit product wordt gebruikt voor het waterdicht maken, beschermen, vernieuwen en voor het kleuren van dakwerken en imitatie leistenen, vezelcement asbestcement enz. Dit kan ook gebruikt worden voor het verven van oppervlakken in beton en cement.

GEBRUIK

- 1. VERDUNNING** : Klaar voor gebruik, maar mag nog verdund worden.
- 2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN**: Aanbrengen met een borstel of met een airless pistool op zuivere, droge en cohesie materialen.
- 3. WERKWIJZE** : Voorbereiding van de te behandelen oppervlakte : Deze moeten in goede toestand, proper en droog zijn. Om de oppervlakten voor te bereiden kan men bijvoorbeeld het reinigend product SCALP RENOV'EXPRESS (vermijd wel hogedrukreinigers, die kunnen de materialen aantasten, vooral dan die materialen in vezelcement).
a) Aanbrengen met het airless pistool : in twee gekruiste lagen «nat op nat» aanbrengen. Het is aan te raden het product voor de eerste laag met 10% water te verdunnen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

b) Aanbrengen met een verfborstel : 2 lagen aanbrengen met daartussen minstens 8 uur tijdsverschil. Ook hier is het aan te raden de eerste laag met 10% water te verdunnen.

4. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Minimumtemperatuur tijdens het aanbrengen : 5°C (niet in volle zon aanbrengen).

5. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Onmiddellijk na gebruik het gereedschap reinigen met water.

6. VERBRUIKSRENDEMENT : ongeveer 300 g/m² per laag, afhankelijk van het soort oppervlak.*

7. STOCKAGE : Het product bewaren in een vorstvrije ruimte en beschermd teven slechte weersomstandigheden en direct zonlicht. Niet bewaren bij een temperatuur < 5°C.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Waterig product• Melkachtige vloeistof• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 11• Niet vorstbestendig• Vlampunt : Geen |
|--|---|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : De oppervlakken die niet behandeld dienen te worden dienen afgedekt te worden (glas PVC, ...).

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijd het contact met ogen en huid. Indien dit toch zou gebeuren onmiddellijk met heel veel water wassen. Handschoenen in PVC dragen. Een helm met gezichtsbescherming dragen, zeker bij het gebruik door verstuiving. Beschermbril dragen tijdens het aanbrengen met een verfról of verfborstel. Draag een aangepaste combinatie van werkkleding (waterdicht).

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2