

SCALP PRIMAFIX

SUPER VERSTEVIGER EN VERHARDER OP
WATERACHTIGE BASIS VOOR ONDERGRONDEN ZOALS
VOOR PLAASTER, STENEN, BAKSTEEN, BETON EN



PLUSPUNTEN



- Garandeert de volledige hechting van de afwerklaag
- Ideaal voor binnen en buiten
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Product van hoge kwaliteit
- Innoverend product
- Verandert het ondergrond oppervlak niet
- Verstuifbaar
- Milieu en natuur vriendelijk product
- Product op waterige basis
- Stopt de zuigende werking van de ondergrond



VERPAKKINGEN :

- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

TOEPASSINGEN

SCALP PRIMAFIX is onontbeerlijk op tussenschotten van gipskarton, alvorens het aanvangen van schilder, behang of betegel werkzaamheden. Ideaal voor het verharderen en stabiliseren van zachte, brokkelige en poederige materialen. Kan zowel binnen als buiten huis gebruikt worden. Indringende vloeistof geschikt voor het stabiliseren door mineralisatie van ondergronden zoals: plaaster, kalksteen en silikaatgesteente, baksteen, beton, plamuren op kasis van gips.

GEbruik

- 1. VERDUNNING** : SCALP PRIMAFIX is klaar voor gebruik, niet verdunnen.
- 2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN** : Rol, verstuiver met lage druk
- 3. WERKWIJZE** : SCALP PRIMAFIX goed mengen. Nakijken of de ondergrond droog en absorberend is. SCALP PRIMAFIX aanbrengen op droge en schone ondergrond. Twee lagen met een tussentijd van een uur. Gedurende 24 uur de ondergrond laten reageren voor aler er een plamuur of verf wordt op gezet, of een tegellijm of andere decoratieve laag wordt op aan gebracht. Voor sterk beschadigde ondergrond kan men eventueel een tweede keer de stabiliserende behandeling met het product toepassen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

- 4. DUUR VAN DE BEHANDELING** : Het gaat hier om een impregnerende behandeling.
- 5. OMGEVINGSTEMPERATUUR** : : Van 5°C to 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product.
- 6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN** : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water afgespoeld te worden
- 7. VERBRUIKSRENDEMENT** : ongeveer 140 tot 160 g / m2 voor iedere laag en volgens het opslorpend vermogen van de ondergrond.*
- 8. STOCKAGE** : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Witte melkachtige vloeistof • Product op waterachtige basis • Soortelijke massa 1.02 g / cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none"> • pH : 4.4 • Niet vorst bestendig • Vlampunt: Onbestaand |
|---|--|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : De niet te behandelen ondergrond beschermen en afdekken.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Het contact met de huid en de ogen vermijden. Handschoenen dragen. Ook een veiligheidsbril dragen bij behandeling van de plafonds..

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2