



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

SCALPEX AL 23

**SUPER ALKALISCH AFBIJTMIDDEL IN DIKKE GELVORM
VOOR BEKLEDINGEN OP BASIS VAN LOOD OF SILICAAT**



PLUSPUNTEN



- Uniek en uitzonderlijk goed voor bekledingen op silicaat of lood basis (veroorzaakt geen stof)
- Zeer gemakkelijk aan te brengen dank zij de ideale viscositeit
- Zijn verwijderend vermogen is progressief en uiterst actief
- Kan in een enkele behandeling verschillende verflagen verwijderen
- Perfect hechtend op verticale oppervlakken
- SCALPEX AL 23 is een reukloze waterige oplossing, zonder chemische oplosmiddelen
- Is door het 'Cramif' geldig bevonden om op talloze werven verf op lood basis te verwijderen



VERPAKKINGEN :

- In 20 Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg

TOEPASSINGEN

Dit product is bestemd voor het cverwijderen van bekledingen op basis van lood, bekledingen op silicaat basis en alle dikke verf lagen. Het product is niet geschikt voor het verwijderen van organische plamuur en verven met op epoxy of polyurethaan basis.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Het product is klaar voor gebruik.

2. GEREEDSCHAP : Strijkbord en spatel.

3. WERKWIJZE : In een dikke laag aanbrengen. Wij raden aan om een polyaan film op het product aan te brengen, dit om technische en veiligheidsredenen. Laten inwerken en afkrabben met een schraper of een steenvijl. Indien nodig, op gestructureerde gedeelten, afwerken met een metaalborstel. De ondergrond afspoelen, daarna indien nodig neutraliseren met SCALP NDS 72 (oppervlakte neutralisator). Vermijdt het product aan te brengen op vochtige oppervlakten.

4. DUUR : Van 1 tot 48 uur.

5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5°C tot 50 °C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de mogelijke verminderde doeltreffendheid van het product.

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden.

7. RENDEMENT: Van 1 tot 2 kg / m2 naar gelang de aard van de bekleding.*

8. OPSALG : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen.

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Product op basis van alkaline derivaten• Geelachtige dikke thixotropische pasta• Soortelijke massa 1,1 +/- 0.03 g/cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: neutraal• Vorstbestendig• Vlampunt: onontvlambaar |
|--|---|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: Niet aanbrengen op ondergronden zoals aluminium, gegalvaniseerd staal, zink. Het is aan te raden voorafgaandelijke tests uit te voeren en indien nodig de ondergronden te beschermen.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Het is verplicht handschoenen, veiligheidsbril en masker, aangepaste kledij en waterdichte veiligheidsschoenen te dragen. Het product veroorzaakt zeer zware brandwonden bij contact met de huid en kan blindheid veroorzaken bij contact met de ogen. In geval er toch contact is met ogen en / of huid, onmiddellijk met zeer veel water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de gebruiksvoorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2