



Het Franse familiebedrijf  
SCALP is producent van  
reinigings-, beschermings- en  
onderhoudsmiddelen, en al meer  
dan 65 jaar gespecialiseerd in de  
bouwsector.

## SCALPFUGE 35

PRODUCT VAN HET BETERE GAMMA, VOCHTWERENDE  
WATERIGE VLOEISTOF OP BASIS VAN POLY SILOXAAN  
HARS EN SILANEN, LEGT GEEN FILM



### PLUSPUNTEN



- Zonder oplosmiddel
- Een heel sterk parelend effect
- Micro poreus
- Beperkt schade door vorst
- Zonder geur
- Verstuifbaar
- Verandert niets aan het uitzicht of aan de porositeit van de ondergrond
- Zonder gevaar voor mens en zijn omgeving
- Kan gebruikt worden op licht vochtige ondergrond
- Dringt heel gemakkelijk en snel door in de poriën van het materiaal
- Verhindert de vervuiling van de ondergrond en beperkt de vorming van micro-organismen
- Niet etiketeerbaar voor transport en gebruik volgens de geldende reglementen



### VERPAKKINGEN :

- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

### TOEPASSINGEN

SCALPFUGE 35 is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van muren en gevels. Het wordt gebruikt voor het water afstotend maken van RPE, hydraulische bekledingen, natuursteen, baksteen, marmer, beton, dakpannen, leisteen, vezelcement platen, kalkpleister

### GEbruik

- 1. VERDUNNING** : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.
- 2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN**: Rol, manuele verstuiver, airless.
- 3. WERKWIJZE** : SCALPFUGE 35 Goed homogeniseren, daarna op de te behandelen ondergrond aanbrengen van onder naar boven, tot het produkt niet meer opgenomen wordt door de ondergrond. Een tot twee keer aanbrengen met een tussenpauze van

10 minuten. Vermijdt overdadig gebruik, dit kan strepen veroorzaken en eventueel sporen nalaten op de ondergrond. SCALPFUGE 35 op propere en bij voorkeur droge ondergrond aanbrengen.

**4. DUUR VAN DE BEHANDELING :** SCALPFUGE 35 is een doordrenkend produkt. De waterafstotende eigenschappen zullen onmiddellijk na het volledig drogen van SCALPFUGE 35 merkbaar zijn (een tot verschillende uren drogen).

**5. OMGEVINGSTEMPERATUUR :** Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het produkt.

**6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN :** Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

**7. VERBRUIKSRENDEMENT :** Volgens de materialen en hun doordringbaarheid.\*

**8. STOCKAGE :** Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen.

\* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

## FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Waterig product</li><li>• Witte vloeistof</li><li>• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/cm<sup>3</sup> bij 20°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH : 7, neutraal</li><li>• Niet vorstbestendig</li><li>• Vlampunt : Geen</li></ul> |
|--|--|

## VOORZORGSMAATREGELEN

**1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND :** Bescherm de niet te behandelen ondergrond (glas, PVC,...).

**2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER :** Vermijdt het contact met ogen en huid. Indien er toch contact is onmiddellijk overvloedig spoelen met water. Handschoenen dragen.

**Belangrijk :** De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021  
Pagina 2/2