



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

SCALPFUGE ACRYL

SUPER VOCHTWERENDE FILM, SPECIAAL VOOR DAKEN
OP BASIS VAN SILICONEN ACRYL HARS. PRODUKT IN
WATERIGE FASE VAN HET BETERE GAMMA



PLUSPUNTEN



- Product uit het betere kwaliteitsgamma
- Zonder oplosmiddelen
- Verhardt en vormt een beschermende film
- Micro poreus
- Beperkt de schade veroorzaakt door vorst
- Zonder geur
- Verandert de poreusheid van de ondergrond niet Verstufbaar
- Kan op licht vochtige ondergrond toegepast worden
- Gemakkelijke en snelle doordrenking van de materiaal poriën
- Verhindert de vervuiling van daken en beperkt de vorming van micro-organismen
- Volgens de huidig geldende wetgeving, niet etiketeerbaar voor gebruik en transport



VERPAKKINGEN :

- In vaten van 200 L
- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

TOEPASSINGEN

SCALPFUGE ACRYL is bedoeld voor de bescherming van daken van dakpannen, leiën, beton en cement soorten, vezelcement golfplaten, shingels enz. SCALPFUGE ACRYL kan ook gebruikt worden op uw muren en gevels. SCALPFUGE ACRYL geeft een blijvend satijnachtig uitzicht.

GEbruik

- 1. VERDUNNING** : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.
- 2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN**: Rol, manuele verstuiver, airless.
- 3. WERKWIJZE** : SCALPFUGE ACRYL goed homogeniseren en daarna op de te behandelen ondergrond, van beneden naar boven aanbrengen. In 1 of 2 lagen mager aanbrengen, afhankelijk van de porositeit, met een tussentijd van 1 uur. Vermijdt om teveel product aan te brengen: dit kan resulteren in streep vorming en kan sporen

nalaten op de ondergrond. SCALPFUGE ACRYL aanbrengen op propere en bij voorkeur droge ondergrond.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Het water afstotend effect zal effectief zijn zodra SCALPFUGE ACRYL volledig droog zal zijn (1 tot meerdere uren).

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen is de doeltreffendheid verminderd. Niet aanbrengen onder 5°C.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden..

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Ongeveer 300g / m² om twee lagen aan te brengen volgens de materialen en hun doordringbaarheid.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Waterig product• Melkachtige vloeistof• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 11• Niet vorstbestendig• Vlampunt : Geen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm de niet te behandelen ondergrond (glas, PVC,...).

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijdt het contact met ogen en huid. Indien er toch contact is onmiddellijk overvloedig spoelen met water. Handschoenen dragen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2