

SCALPFUGE OM 70

WATERDICHT MAKEND PRODUKT OP WATERIGE BASIS
ZONDER SILICONEN, LEGT GEEN FILM, OP BASIS VAN
ORGANOMETALLISCHE COMPONENTEN



P LUSPUNTEN



- Product van betere kwaliteit
- Doeltreffend op plaaster
- Scalpfuge OM 70 kan overschilderd worden (verf met solventen, voorafgaandelijk testen alvorens aan te brengen)
- Microporeus, laat de vrije doorgang van waterdamp toe
- Zonder siliconen
- Verstuifbaar
- Dringt gemakkelijk en snel in de poriën van de materialen



VERPAKKINGEN :

- In vat van 200 L
- In 30 L verpakking, palet van 22 X 30 L

T OEPASSINGEN

SCALPFUGE OM 70 is bedoeld voor het waterdichtmaken van stenen, plaaster, hydraulische pleister, cement, beton, baksteen, marmer, dakpannen, leisteen, vezelcement.

G EBRUIK

- 1. VERDUNNING** : Klaar voor gebruik : nooit verdunnen.
- 2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN**: Rol met natuurlijke vezels, manuele verstuiver.
- 3. WERKWIJZE** : Het produkt goed mengen voor gebruik, daarna aanbrengen op de te behandelen ondergrond, werken van onder naar boven tot wanneer de ondergrond niets meer kan opnemen. De handeling een tweede keer herhalen met een tussenpauze van ongeveer 20 minuten. Vermijd het teveel aanbrengen want dit kan uitlopers veroorzaken die sporen nalaten op de ondergrond. Het produkt op droge en propere oppervlakten aanbrengen.
- 4. DUUR VAN DE BEHANDELING** : Het gaat om een produkt dat moet indringen. Het produkt werkt doeltreffend onmiddellijk na het verdampen van de solventen (na ongeveer 72 uur).



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

5. OMGEVINGSTEMPERatuur Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product. Het product kan gebruikt worden tot 70% relatieve vochtigheid.

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in White Spirit gereinigd te worden.

7. RENDEMENT : Naar gelang de materialen en hun porositeit : ongeveer 300 ml / m2 voor de 2 lagen.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Product met solventen• Transparante kleurloze vloeistof• Soortelijke massa 0.78 +/- 0.03 g/cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : Geen• Vorstbestendig• Vlampunt : 36°C |
|---|--|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Niet aanbrengen op organische bekleding (verf RPE, RSE...). De niet te behandelen ondergrond beschermen en bedekken (glas, PVC...).

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : : Vermijd het contact met ogen en huid. Indien toch contact, onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Werk in een goed geventileerde ruimte, niet roken. Handschoenen dragen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2