

SCALPIK NC 17 VLOEISTOF

SUPER AFBIJTVLOEISTOF ZONDER METHYLEENCHLORIDE. SPECIAAL ONTWERPEN VOOR HET AFBIJTEN VAN AUTOLAK EN HET REINIGEN VAN SPUITPISTOLEN.



PLUSPUNTEN



- VOS-gehalte: 845g/l.
- Kan worden overgeschilderd na borstelen of schrapen.
- Verdonkert hout niet.



VERPAKKING :

- In 1.000 l - containers
- In 210 l - vaten
- In 20 l verpakking, pallet van 24 x 20 l
- In 5 l verpakking, pallet van 96 x 20 l

TOEPASSINGEN

SCALPEX NC 17 is speciaal ontworpen om te voldoen aan Richtlijn 2004/42/EG, die tot doel heeft het totale gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen te beperken.

GEbruik

- 1. VERDUNNING** : Gebruiksklaar product.
- 2. TOEPASSINGSMATERIAAL** : Geschikte sproeier of borstel. Eventueel met airless spuit.
- 3. PROCEDURE** : Goed schudden voor gebruik, vervolgens aanbrengen op het af te bijten oppervlak en droge residuen wegschrapen. Kan ook gebruikt worden om te dompelen of te smeren.
- 4. TOEPASSINGSTEMPERATUUR** : 5° tot 50°c. Bij extreme temperaturen vermindert de doeltreffendheid.
- 5. REINIGEN VAN GEREEDSCHAP** Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



6. OPBRENGST : 100 tot 200 ml / m² afhankelijk van de gebruikswijze.

7. OPSLAG : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer en direct zonlicht. Niet bewaren bij temperaturen onder 5°C.

*De opbrengsten worden slechts ter indicatie gegeven. Aan de hand van deze gegevens kunnen de kosten van de werkzaamheden worden geëvalueerd. Deze zijn geenszins contractueel; alleen proeven kunnen de precieze hoeveelheden van het product bepalen die moeten worden aangebracht naar gelang van de verschillende te behandelen oppervlakken.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vloeibaar verfabijtmiddel• Oranje vloeistof• Dichtheid : 0,93 g /cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 6.• Vorstbestendig• Vlampunt : -10°C |
|--|---|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN : Niet aanbrengen op plastic oppervlakken.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN : Draag geschikte handschoenen, een veiligheidsbril en een respirator. Contact met de ogen vermijden. Bij aanraking onmiddellijk afspoelen met water. Werk in geventileerde ruimten, het product is licht ontvlambaar.

Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - Mei 2021
Pagina 2/2