



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

SCALP ANTI-TACHES 07

SUPER PREPARAT HYDRO- I OLEOFOBOWY DO
IMPREGNACJI POWIERZCHNI POROWATYCH



Z ALETY PRODUKTU



- Efekt perlenia
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Mikroporowaty
- Zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami i rozwojem mikroorganizmów
- Bezzapachowy
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga specjalnego znakowania dla transportu i zastosowania



OPAKOWANIE :

- Beczka 200 L
- 20 L, paleta 24 X 20 L
- 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L
- 1 L, opakowanie zbiorcze 10 x 1 L



Z ASTOSOWANIE

SCALP ANTI-TACHES 07 jest przeznaczony głównie do impregnacji posadzek i tarasów. Zabezpiecza porowate powierzchnie przed działaniem wody, olejów, tłuszczów, zużytych smarów, wina, kawy, itp. do stosowania głównie na powierzchniach poziomych z terakoty, płytek wypalanych, kostki brukowej, mozaiki, kamienia sztucznego, marmuru, betonu, cementu, kamienia naturalnego. Idealnie nadający się do szaro-niebieskiego wapienia Bluestone.

S POSOB UZYCIA

- 1. ROZCIENCZANIE** : Gotowy do użycia, nigdy nie należy rozcieńczać.
- 2. POTRZEBNE NARZEDZIA** : Wałek, rozpylacz ręczny lub spryskiwacz ciśnieniowy.
- 3. SPOSÓB UŻYCIA** : Dobrze wymieszać SCALP ANTI-TACHES 07, następnie nanieść na powierzchnię (w kierunku od dołu ku górze w przypadku powierzchni pionowych). Nałożyć jedną lub dwie warstwy w odstępie czasowym 10 minut, w zależności od porowatości podłoża, uważając aby nie nałożyć go zbyt dużo preparatu. Zastosowanie zbyt dużej ilości produktu może spowodować powstanie

zacieków i pozostawić ślady na powierzchni. Preparat SCALP ANTI-TACHES 07 należy stosować na czystych i suchych powierzchniach.

4. WYMAGANY CZAS: SCALP ANTI-TACHES 07 jest środkiem impregnującym. Rezultaty widoczne są po jego całkowitym wyschnięciu (jedna lub kilka godzin).

5. WYMAGANA TEMPERATURA: od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

7. ZUZYCIE: W zależności od materiału, z którego wykonana jest dana powierzchnia i jej porowatości.*

8. PRZECHOWYWANIE: przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Przezroczysta ciecz bezbarwna lub żółtawa• Gęstość : 1 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7 (obojętne)• Wrażliwy na działanie mrozu (składowanie)• Klasyfikacja AFNOR : rodzina 1 klasa 10f |
|---|--|

S RODKI OSTROZNOŚCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI: Nie należy stosować na powierzchniach z materiałów niechłonnych, takich jak tworzywa sztuczne, farby, metal, łupek, szkło, PCV, itp.

2. OCHRONA OSÓB: Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłukać obficie wodą. Nosić rękawice z PCV.

Uwaga: Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Karta techniczna • Maj 2021
Strona 2/2