



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

SCALP PROTECT ENDUIT DECO

BEZBARWNY PREPARAT NA BAZIE WODY DO OCHRONY
WEWNĘTRZNYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH



ZALETY PRODUKTU



- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Efekt perlenia
- Pozwala powierzchni « oddychać »
- Bezzapachowy
- Można go rozprowadzić za pomocą rozpylacza
- Nie zmienia wyglądu ani porowatości powierzchni, nie wybiela
- Zapobiega zabrudzeniu powierzchni i przenikaniu w nią oleju, wina, kawy itp.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga znakowania dotyczącego transportu i zastosowania



OPAKOWANIE:

- 20 L, paleta 24 X 20 L
- 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L
- 1 L, opakowanie 20 x 1 L

ZASTOSOWANIE

SCALP PROTECT ENDUIT DECO to preparat ochronny stworzony na bazie nanotechnologii w wyniku specjalnych procesów, zapewniający ochronę różnego rodzaju dekoracyjnych tynków wewnętrznych (woskowych, wapiennych, tadelakt, itp.). Pozwala tynkom zachować ich urok i zapobiega ich zniszczeniu spowodowanemu upływem czasu oraz przenikaniem płynów (woda, olej, kawa, wino itp.). Pozwala odtworzyć ich pierwotny wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA

- 1. ROZCIENCZANIE** : Gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać.
- 2. POTRZEBNE NARZĘDZIA** : wałek do lakieru lub farb akrylowych, rozpylacz ręczny
- 3. SPOSÓB UŻYCIA** SCALP PROTECT ENDUIT DECO należy stosować na czystych i suchych powierzchniach. Dobrze wymieszać, a następnie nanieść na daną powierzchnię w kierunku od dołu ku górze, aż do jej pełnego nasycenia. Nanieść jedną lub dwie warstwy w odstępie 10 minut. Należy uważać, aby nie

nałożyć zbyt dużo produktu, gdyż może to spowodować powstanie zacieków i pozostawić ślady na powierzchni.

4. WYMAGANY CZAS: SCALP PROTECT ENDUIT DECO jest środkiem impregnującym. Rezultat jest widoczny po całkowitym wyschnięciu środka (od jednej do kilku godzin). W przypadku nowych podłoży, przed zastosowaniem środka SCALP PROTECT ENDUIT DECO należy odczekać 72 godziny.

5. WYMAGANA TEMPERATURA: od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

7. ZUŻYCIE : W zależności od materiału, z którego wykonana jest dana powierzchnia i jej porowatości.*

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt na bazie wody• Bezbarwna ciecz• Gęstość : 1 +/-0.03 g/cm³ w temp. 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : obojętne• Wrażliwy na działanie mrozu• Temperatura zapłonu : nie dotyczy |
|---|---|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Należy zabezpieczyć powierzchnie, na których nie chcemy stosować preparatu (szkło, PCV...)

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć wodą. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Karta techniczna • Maj 2021
Strona 2/2