

ADDITIF STRIPAC BASE ECO

ACCELERATEUR ALCALIN CONCENTRE DECAPANT PEINTURES PAR IMMERSION POUR BAIN DE DECAPAGE



Domaine d'utilisation :

La méthode STRIPAC utilise un décapant peinture chloré alcalin composé d'une base et d'un additif. Le produit s'utilise à température ambiante et agit sur un grand nombre de peintures (époxy polyester, glycérophthalique, vinylique, acrylique, lasures, vernis, apprêts, etc...), par dissolution des résines et dénaturation des pigments minéraux de la peinture. Le film de peinture désagrégré par STRIPAC s'élimine par simple rinçage à l'eau, par immersion, ou mieux à la haute pression.

Cette composition est sans attaque sur les substrats tels que l'acier, le bois.

Application :

1 - MONTAGE DU BAIN : Remplir la cuve avec STRIPAC BASE ECO. Ajouter l'ADDITIF STRIPAC BASE ECO. Homogénéiser le bain.

2 - REGENERATION DU BAIN : Pour maintenir le bain dans les paramètres de fonctionnement préconisés, ajouter 12,5 L d'ADDITIF STRIPAC BASE ECO par 1000 L dès qu'une baisse d'efficacité est observée.

3 - TRAITEMENTS DES METAUX APRES LE DECAPAGE : Après rinçage, les pièces doivent subir un traitement de surface avant la remise en peinture.

Traitement du bois après le décapage : Il est nécessaire d'effectuer une neutralisation acide avant remise en peinture.

Conditionnement :

20, 210 et 1000 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.