

DECAPEINT

DECAPANT POUR PEINTURES NON CUITES SUR BOIS ET METAUX



Domaine d'utilisation :

- DECAPEINT est une formule dite "destructrice" à base d'hydroxyde de sodium, de sels alcalins et de tensio-actifs.
- DECAPEINT permet de décaper les peintures non cuites (glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, apprêts) sur des supports tels que le bois et les métaux ferreux.

Application :

- 1 - DECAPEINT doit être dilué dans l'eau.
- 2 - Remplir la cuve d'eau, ajouter DECAPEINT (dégagement de chaleur). Homogénéiser le mélange.
- 3 - Laisser agir, lorsque la peinture est bien détruite, rincer abondamment au nettoyeur haute pression.

TRAITEMENT DES METAUX APRES DECAPAGE : Après rinçage des pièces décapées au DECAPEINT, il est nécessaire :

- de les rincer à l'eau pour éliminer tous résidus de décapant ;
- ou d'effectuer une conversion chimique de surface avant leur remise en peinture à l'aide de SCALPINOX D.

TRAITEMENT DES BOIS APRES DECAPAGE : Après rinçage, les bois décapés au DECAPEINT subiront une neutralisation acide permettant d'éclaircir les bois avant leur remise en peinture.

Conditionnement :

25 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.