

# PASSIVAL 110L

## DEGRAISSANT PASSIVANT ET PRODUIT DE PROTECTION TEMPORAIRE DES ACIERS ET FONTES



### Domaine d'utilisation :

PASSIVAL 110 L est un produit spécialement conçu pour le dégraissage, la passivation et la protection inter opération des pièces en acier et des fontes.

PASSIVAL 110 L s'utilise en immersion, par pulvérisation ou avec une machine haute pression.

### Application :

#### 1 - MISE EN OEUVRE PAR IMMERSION :

Température : 20 à 90°C

Temps : Quelques minutes.

Concentration d'utilisation : 5 à 20% dans l'eau

Remarque : Ne pas rincer les pièces à l'eau.

#### 2 - MISE EN OEUVRE PAR PULVERISATION :

Température : 20 à 90 °C

Concentration : 5 à 20%

Remarque : pour utilisation sur fonte, il est recommandé de travailler à une concentration de 1 à 5%.

### Conditionnement :

20, 200, 1000 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.