

SCALPIK DP 283 NG

DECAPANT PEINTURES POUR BAIN DE DECAPAGE SANS SOLVANT CHLORE POUR TOUS SUPPORTS

GAMME INDUSTRIE



Domaine d'utilisation :

SCALPIK DP 283 NG est un décapant peinture sans chlorure de méthylène, composé de solvants biodégradables peu volatils. Il agit sur un grand nombre de peintures (époxy, époxy-polyester, polyester, glycérophthalique, cataphorèse silicone, vinylique, acrylique, etc...), par dissolution des résines et dispersion des pigments de la peinture. Le film de peinture désagrégé par SCALPIK DP 283 NG s'élimine par rinçage à l'eau sous pression.

Cette composition est sans attaque sur les substrats tels que l'acier et pourrait convenir à l'aluminium. Elle est particulièrement recommandée pour le délaquage de profilés aluminium.

Application :

- 1 - Produit à utiliser pur.
- 2 - Pour une plus grande longévité du bain, une couche huileuse (SEAL) doit être déposée en surface, et les pertes par entraînement doivent être compensées pour maintenir une épaisseur de 3 à 5 mm.
- 3 - Rinçage des pièces à l'eau, de préférence en haute pression.

Conditionnement :

20, 200, 1000 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.