PRIMER EKO'R

GAMME EKO'R

CRÉE UNE COUCHE INTERMÉDIAIRE ENTRE LE SUPPORT ET ANTI-GRAFF P EKO'R OU VERNIS

PRODUIT EN BASE AQUEUSE - ISOLE LES GRAFFITIS AVANT LA MISE EN PEINTURE

ÉVITE "L'ASPECT MOUILLÉ" ET LE FONCEMENT DU SUPPORT

Domaine d'utilisation :

- PRIMER EKO'R crée une couche intermédiaire entre le support et la ou les couches de vernis.
- Il peut également être utilisé pour isoler un graffiti sur un support avant la mise en peinture.
- Si la protection anti-graffiti permanente Anti-graff P EKO'R est présente sur le support, PRIMER EKO'R permet d'éviter "l'aspect mouillé" ainsi que le foncement de celui-ci.

Application :

1. Bien homogénéiser le produit.
2. Appliquer PRIMER EKO'R de préférence en une couche. Éviter toute surcharge.
3. Laisser sécher.
4. Recouvrable en moyenne au bout de 2 à 3 heures selon la température extérieure.

Rendement :

De 80 à 130g/m2 selon le support.

Conditionnement :

5 et 20 KG.

BASE AQUEUSE

Murs intérieurs et extérieurs

MATÉRIELS : Rouleau et airless

LES+ PRODUIT

- Faible taux de COV
- Produit en base aqueuse
- Ne présente pas de pictogrammes de sécurité
- Microporeux
- Séchage rapide
- Primaire d'isolement
- Matière active d'origine végétale et biosourcée

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.