

# PASSIVAL 110L

DESENGRASANTE PASIVANTE Y PRODUCTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL DE ACERO Y HIERRO FUNDIDO



## ENVASES:

- Contenedores IBC de 1000 l translúcidos de PEHD, con homologación UN/Llenos hasta 1240 kg
- Barriles de 200 l oscuros de PEHD, con homologación UN/Llenos hasta 240 kg
- Bidones de 20 l oscuros de PEHD, con homologación UN/Llenos hasta 25 kg

## AMBITOS DE APLICACION

PASSIVAL 110 L es un producto especialmente diseñado para el desengrasado, la pasivación y la protección entre operaciones de piezas de acero y hierro fundido.

PASSIVAL 110 L se utiliza en inmersión, por pulverización o con una máquina de alta presión.

## APLICACION

### UTILIZACIÓN POR INMERSIÓN:

Temperatura: de 20 a 90 °C.

Tiempo: unos minutos.

Concentración de uso: del 5 al 20 % en agua.

Nota: no aclarar las piezas con agua.

### UTILIZACIÓN POR PULVERIZACIÓN:

Temperatura: de 20 a 90 °C.

Concentración: del 5 al 20%.

**Nota:** para una utilización con hierro fundido, se recomienda trabajar con una concentración del 1 al 5 %.

### ALMACENAMIENTO:

- Temperatura mínima de almacenamiento: +10 °C.
- Temperatura máxima de almacenamiento: 25 °C.

Almacenar el producto a temperatura ambiente en un lugar protegido de la intemperie y de la luz solar directa.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



Si el producto no se utiliza en un periodo de doce meses tras su fecha de fabricación, pero se han respetado las condiciones de almacenamiento, podrá ampliarse su plazo de caducidad. En tal caso, póngase en contacto con nuestro servicio comercial.

### CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Líquido límpido amarillo amarronado</li><li>• Masa volúmica a 20 °C: 1,2 +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH puro: 14</li><li>• Resistente a la congelación</li></ul> |
|--|---|

### P PRECAUCIONES DE APLICACION

Evitar cualquier contacto con la piel o las mucosas. Manipular evitando las proyecciones. Para utilizarse sin riesgo, consulte la ficha de datos de seguridad.

**Importante:** el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



Ficha técnica • Mayo de 2021  
Página 2/2