

SCALPIK ACTIVATOR L12 S

SCALPIK BAD-ADDITIEF L 12 S



VERPAKKING :

- 20 l - bidons Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN
- 200 l - vat Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN
- 1000 l - containers IBC Doorschijnend HDPE gehomologeerd UN

TOEPASSINGEN

De chloorhoudende afbijtmiddelen verdampen bij gebruik. Deze verdamping hangt af van de volgende factoren:

- Gebruiksfrequentie
- Contactoppervlak van het bad met de lucht
- Badtemperatuur

Deze factoren dragen derhalve bij tot een vermindering van het afbijtende vermogen van het bad.

SCALPIK ACTIVATOR L 12 S is speciaal ontwikkeld om dit probleem te verhelpen.

SCALPIK L 12 S ACTIVATOR heeft op zichzelf geen afbijtvermogen, maar moet altijd aan het SCALPIK L 12 S - bad worden toegevoegd van zodra een afname van het afbijtvermogen wordt vastgesteld.

GEBRUIK

PROCEDURE: Giet de SCALPIK ACTIVATOR L 12 S in het afbijtbad dat reeds SCALPIK L 12 S bevat. Meng zo goed mogelijk. Het bad is nu klaar voor gebruik. De toe te voegen dosis varieert naar gelang van de toestand van het bad. Deze kan variëren van 10 tot 30 % van het totale gewicht van het aan te passen product. Opmerking : Indien het bad een grote hoeveelheid slib (gedenatureerde verf) bevat, kan het nodig zijn dit te filteren vóór het doseren.

OPSLAG :

- Minimale opslagtemperatuur: +10°C
- Maximale opslagtemperatuur: + 20°C



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is tegen weersinvloeden en direct zonlicht.

Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact op met onze verkoopafdeling.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Heldere, geelachtige vloeistof• Dichtheid bij 20°C: 1.04 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH puur: 14.• Vlampunt: 5°C• Vorstbestendig |
|---|---|

VOORZORGSMAATREGELEN

Contact met de ogen en de huid vermijden.

Hanteer zonder spatten.

Zie het veiligheidsinformatieblad dat bij aanvraag verkrijgbaar is.

Niet mengen met water: er kan een exotherme reactie optreden met vorming van giftige methylalcohol dampen

Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - Mei 2021
Pagina 2/2