

STRIPAC BASE ECO ADDITIEF

GECONCENTREERDE ALKALISCHE VERSNELLER.
DOMPELAFBIJTMIDDEL VOOR VERFAFBIJTBADEN



VERPAKKING :

- 1000 l - IBC containers HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 1000 Kg
- 200 l - vat HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 200 Kg
- 20 l - bidons HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 20 Kg

TOEPASSINGEN

De STRIPAC-methode maakt gebruik van een alkalisch gechloreerd verfafbijtmiddel dat bestaat uit een basismiddel en een additief. Het product wordt gebruikt bij kamertemperatuur en werkt in op een groot aantal verven (epoxy-polyester, glyceroftaalzuur, vinyl, acryl, glazuren, vernissen, primers, enz.), door de harsen op te lossen en de minerale pigmenten in de verf te denatureren. De door STRIPAC losgemaakte verflaag kan worden verwijderd door eenvoudigweg af te spoelen met water, door onder te dompelen, of beter nog : door het afsproeien met hoge druk.

Deze samenstelling tast substraten zoals staal en hout niet aan.

GEbruik

1. CONCENTRATIE : STRIPAC BASE ECO ADDITIEF

2. TEMPERATUUR : Kamertemperatuur

3. CONTACTTIJD : 10 minuten tot 1 uur

4. STANDAARD GEBRUIKSVOLGORDE : Toevoegen aan het bad dat STRIPAC BASE ECO bevat.

5. BRUIKBARE MATERIALEN : Staal kan worden gebruikt voor de bassins en de gehele installatie.

6. BADSAMENSTELLING : Vul het bassin met STRIPAC BASE ECO. Voeg STRIPAC BASE ECO ADDITIEF toe. Homogeniseer het bad.

Opmerkingen :

- Na verloop van tijd ontstaat een onoplosbare film op het oppervlak, die de verdamping van het bad tegengaat.
- Indien het bad een grote hoeveelheid slib (gedenatureerde verf) bevat, kan het nodig zijn een filtratie uit te voeren vóór het doseren.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



- Op een nieuw samengesteld bad met 1000 l STRIPAC BASE ECO en 140 l STRIPAC BASE ECO ADDITIEF.

7. REGENERATIE VAN HET BAD : Om het bad binnen de aanbevolen bedrijfsparameters te houden, voegt u 12,5 l STRIPAC BASE ECO ADDITIEF per 1000 l toe van zodra een afname van het rendement wordt vastgesteld. Het bad wordt dan ververs met STRIPAC BASE.

8. METAALBEHANDELINGEN NA HET AFBIJTEN : Na het spoelen moeten de onderdelen een oppervlaktebehandeling ondergaan alvorens opnieuw te worden geverfd.

Behandeling van hout na het afbijten: Het is noodzakelijk een zuurneutralisatie uit te voeren alvorens opnieuw te schilderen.

9. OPSLAG :

- Minimale opslagtemperatuur: +5°C
- Maximale opslagtemperatuur: + 25°C

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is tegen weersinvloeden en direct zonlicht.

Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact op met onze verkoopafdeling.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Licht troebele, kleurloze/lichtgele vloeistof • Dichtheid bij 20°C: 1.04 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none"> • pH puur: 14. • Vlampunt: 9°C • Vorstbestendig |
|---|---|

V OORZORGSMAATREGELEN

Contact met de ogen en de huid vermijden. Geen water toevoegen aan het product. In contact met water ontstaat een exotherme reactie. Hanteer zonder spatten. Zie het veiligheidsinformatieblad dat bij aanvraag verkrijgbaar is.

Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

