

EPOXY 40 ECO

DOMPELVERFAFBIJTMIDDEL VOOR ALLE VLOEIBARE EN POEDERVERVEN



VERPAKKING :

- 1000 l - IBC containers Transparant HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 1240 Kg
- 200 l - vat Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 240 Kg
- 20 l - bidons Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 25 Kg

TOEPASSINGEN

EPOXY 40 ECO is een geoptimaliseerd mengsel van dichloormethaan en zuurstofhoudende oplosmiddelen in een zuur milieu. Het is een niet-ontvlambaar product dat speciaal ontwikkeld werd voor het verwijderen van dunne verven zoals epoxy-polyester, polyester, acryl, vinyl, alsook alle ongebakken verven op ferrometalen en aluminium.

GEbruik

CONCENTRATIE: Klaar voor gebruik

TOEPASSINGSTEMPERATUUR: 15 tot 25 °C

STANDAARD GEBRUIKSVOLGORDE: Dompeltoepassing

SPOELEN: Met hogedrukreiniger

METAALBEHANDELINGEN NA HET AFBIJTEN :

Na het spoelen van de afgebeten delen met EPOXY 40 ECO is het noodzakelijk om:

- ze te behandelen met OXYPASS om oxidatie van het oppervlak te voorkomen;
- om een chemische conversie van het oppervlak uit te voeren (fosfateren, chromateren of organische passivering) vóór het overschilderen.

REGENERATIE VAN HET BAD:

- Opnieuw aanvullen met nieuw product.
- Zuivering van de verfschilfers met een zeef

OPSLAG:

- Minimale opslagtemperatuur: + 10°C
- Maximale opslagtemperatuur: + 25°C



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Bewaren in een goed gesloten verpakking, beschermd tegen weersinvloeden en direct zonlicht. Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact op met onze verkoopafdeling

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Heldere vloeistof - Okerkleurig• pH bij 10 g/l: 1 +/- 0,4• Dichtheid bij 20°C: 1,25 +/- 0,02 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Vriespunt: 0 °C• pH puur: Niet van toepassing |
|---|--|

VOORZORGSMAATREGELEN

Contact met de ogen en de huid vermijden.

Hanteer zonder spatten.

Zie het veiligheidsinformatieblad dat bij aanvraag verkrijgbaar is.

Belangrijk: De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - • Mei 2021
Pagina 2/2