

# PASSIVAL 110L

ONTVETTEND PASSIVERINGSMIDDEL EN TIJDELIJK  
BESCHERMINGSMIDDEL VOOR STAAL EN GIETIJZER



## VERPAKKING:

-1000 l - IBC containers Transparant HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 1240 Kg

-200 l - vat Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 240 Kg

-20 l - bidons Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 25 Kg

## **T**OEPASSINGEN

PASSIVAL 110 L is een product dat speciaal ontwikkeld werd voor het ontvetten, passiveren en de interoperationele bescherming van stalen en gietijzeren onderdelen.

PASSIVAL 110 L kan gebruikt worden dmv onderdompeling, spuiten of met een hogedrukmachine.

## **G**EBRUIK

### UITVOERING DMV ONDERDOMPELING:

Temperatuur: 20 tot 90°C

Tijd: Enkele minuten.

Gebruikconcentratie: 5-20% in water

Opmerking: Spoel de onderdelen niet af met water.

### UITVOERING DMV SPUITEN:

Temperatuur: 20 tot 90 °C

Concentratie: 5 tot 20%

**Opmerking:** voor gebruik op gietijzer wordt aanbevolen te werken met een concentratie van 1 tot 5%.

### OPSLAG :

- Minimale opslagtemperatuur: +10°C
- Maximale opslagtemperatuur: + 25°C

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is tegen weersinvloeden en direct zonlicht.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact op met onze verkoopafdeling.

### FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Heldere geelbruine vloeistof</li><li>• Dichtheid bij 20°C: 1,2 +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH puur: 14.</li><li>• Vorstbestendig</li></ul> |
|--|---|

### VOORZORGSMAATREGELEN

Contact met de ogen en de huid vermijden. Hanteer zonder spatten. Raadpleeg voor veilig gebruik het veiligheidsinformatieblad.

**Belangrijk:** De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - Mei 2021  
Pagina 2/2