

SCALP NEUTRALISANT ACIDE

VLOEIBARE ZUURNEUTRALISATOR



VERPAKKING:

- 200 l - vat Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 240 Kg
- 20 l - bidons Donkerblauw HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 25 Kg

TOEPASSINGEN

SCALP Zuurneutralisator is een nieuw product voor de neutralisatie na het afbijten of ontvetten op emailvoorbereidingslijnen. Kan ook worden gebruikt voor de neutralisatie van alkalische, natrium- of kaliumafbijtsporen.

SCALP Zuurneutralisator moet voor gebruik verdund worden.

Dit product maakt de sekwestratie van bivalent en tetravalent ijzer mogelijk.

GEBRUIK

GEbruik: het product moet worden verdund in een verhouding van 5 tot 15%.

BADTEMPERATUUR: Kamertemperatuur.

CONTACTTIJD: Een paar minuten tot een paar uur, afhankelijk van de aard van de te behandelen oppervlakken. In de praktijk volstaan enkele minuten voor een volledige en diepe neutralisatie op niet-poreuze oppervlakken, in het geval van hout moet men 1 tot enkele uren wachten. Onderdelen spoelen met leidingwater.

BADCONTROLE: Het bad moet schoon worden gehouden en mag geen basische sporen bevatten. Het verdient de voorkeur het bad te verversen van zodra een verminderde activiteit wordt geconstateerd.

OPSLAG:

- Minimale opslagtemperatuur: +10°C
- Maximale opslagtemperatuur: + 25°C

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is tegen weersinvloeden en direct zonlicht.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact op met onze verkoopafdeling.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Heldere vloeistof - Kleurloos• Dichtheid bij 20°C: 1.08 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH puur: 1.• Vriespunt: < -5 °C |
|--|---|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAGKEN: Oppervlakken zoals aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken of zink niet behandelen. Het is aanbevolen vooraf wat tests te doen en indien nodig de oppervlakken te beschermen.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Het is verplicht waterdichte handschoenen, maskers, kleding en schoenen te dragen. Dit product veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid en kan gezichtsverlies veroorzaken als het in contact komt met de ogen. In geval van contact met het product, afspoelen met veel water en onmiddellijk medische hulp inroepen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Hanteer zonder spatten. Raadpleeg voor veilig gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Belangrijk: De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - • Mei 2021
Pagina 2/2