

SCALPIK L 16 NG

KOUD VLOEIBAAR AFBIJTMIDDEL VOOR AFBIJTBADEN,
ZONDER METHYLEENCHLORIDE BIJ BASISCHE PH



VERPAKKING:

- IBC-container HDPE gehomologeerd UN
- Plastic vat HDPE 200 l blauw gehomologeerd UN
- Plastic jerrycan HDPE 20 l blauw gehomologeerd UN

TOEPASSINGEN

SCALPIK L16 NG is een afbijtmiddel dat speciaal ontwikkeld werd voor het verwijderen van vernis en verf op hout.

Dit innovatieve product bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen en is een perfecte vervanger voor vloeibare verfabijtmiddelen op basis van methyleenchloride.

GEbruik

1. VERDUNNING: Klaar voor gebruik, niet verdunnen.

2. TOEPASSINGSMATERIALEN: In afbijtbaden.

3. PROCEDURE: Vul het bad met SCALPIK L16 NG. Laat de af te bijten onderdelen in het bad weken. Dompel de af te bijten onderdelen onder in het bad en wacht tot alle verflagen volledig afgebeten zijn. Verwijder de afgebeten onderdelen en spoel ze af met water onder druk.

4. TOEPASSINGSMATERIALEN: De tijd die nodig is voor het volledig afbijten varieert van één tot enkele uren.

5 TOEPASSINGSMATERIALEN: Kamertemperatuur.

6.OPBRENGST: Ongeveer 100 gr / m², afhankelijk van de aard van de af te bijten verf.

Tips: Wij raden ten zeerste aan de werkruimte te ventileren om restdampen te laten ontsnappen.

7. GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN: Het gereedschap moet met water worden gereinigd



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



8. OPSLAG:

- Minimale opslagtemperatuur: + 5°C
- Maximale opslagtemperatuur: +25°C

Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer en direct zonlicht. Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, wordt de houdbaarheidsdatum met een jaar verlengd.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Product op basis van specifieke oplosmiddelen• Donkergele vloeistof• Dichtheid bij 20°C: 0,95 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Vorstbestendig• pH: 14.• Vlampunt: 21°C |
|---|---|

VOORZORGSMAATREGELEN

BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN: Kan schadelijke effecten hebben op koper, aluminium en zink.

BESCHERMING VAN PERSONEN: Corrosief product. Neem voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van chemicaliën. Contact met de ogen en de huid vermijden. Niet roken. Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg ervoor dat u in een geventileerde ruimte werkt. Houd het product uit de buurt van warmte- en ontstekingsbronnen. Geen water toevoegen aan het product. Voeg geen water toe aan het bad dat SCALPIK L16 NG bevat. Hanteer zonder spatten. Raadpleeg voor veilig gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Belangrijk: De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - • Mei 2021
Pagina 2/2