

# SCALPIK L 20 NG

VLOEIBAAR VERFAFBIJTMIDDEL VOOR ONDERDOMPELING,  
ULTRASNEL  
VAN DE NIEUWE GENERATIE, ZONDER METHYLEENCHLORIDE



## VERPAKKING:

- IBC-container HDPE gehomologeerd UN
- Plastic vat HDPE 200 l blauw gehomologeerd UN
- Plastic jerrycan HDPE 20 l blauw gehomologeerd UN

## **T**OEPASSINGEN

SCALPIK L 20 NG is de snelste in zijn klasse. Het is een geoptimaliseerd mengsel ZONDER DICHLOROMETHAAN, ideaal voor ferro- en non-ferrometalen en HOUT.

SCALPIK L 20 NG heeft een zeer goede bijtkracht. Dit innovatieve afbijtmiddel verwijdert verven zoals epoxy-polyester, acryl, vinyl, kataforische verven, bepaalde vernissen en alle ongebakken verven op ferrometalen en aluminium

## **G**EBRUIK

- 1. CONCENTRATIE:** Klaar voor gebruik
- 2. TEMPERATUUR:** Kamertemperatuur
- 3. STANDAARD GEBRUIKSVOLGORDE:** Dompeltoepassing
- 4. SPOELN:** Met hogedrukreiniger
- 5. BEHANDELING VAN METALEN NA HET AFBIJTEN:**

Na het spoelen van de afgebeten onderdelen met SCALPIK L 20 NG is het noodzakelijk ze te behandelen met SCALP NEUTRALISANT BASIQUE om om elke oxidatie van het oppervlak te vermijden.

### **6. REGENERATIE VAN HET BAD:**

- Opnieuw aanvullen met nieuw product.
- Zuivering van de verfschilfers met een zeef

### **7. OPSLAG:**

- Minimale opslagtemperatuur: + 10°C
- Maximale opslagtemperatuur: +25°C



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer en direct zonlicht. Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, wordt de houdbaarheidsdatum met een jaar verlengd.

#### FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Solventbasis</li><li>• Heldere vloeistof - transparant</li><li>• Dichtheid bij 20°C: 1,06+/- 0,05 g/cm<sup>3</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorstbestendig</li><li>• pH puur: 2 +/- 0,5</li><li>• Vlampunt: 2°C</li></ul> |
|--|---|

#### VOORZORGSMAATREGELEN

**Opgelet! Licht ontvlambaar product.** Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en vlammen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Draag handschoenen, maskers en een veiligheidsbril die bestand zijn tegen oplosmiddelen. Werk in een geventileerde ruimte. Hanteer zonder spatten. Zie het veiligheidsinformatieblad dat bij aanvraag verkrijgbaar is.

**Belangrijk:** De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - • Mei 2021  
Pagina 2/2