

HYPRACOAT F 309

ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCO-FOSFORANUJĄCY DO STOSOWANIA POD CIŚNIENIEM. PREPARAT DO KWAŚNEJ PASYWACJI PO OBRÓBCE ZASADOWEJ.



OPAKOWANIE:

- Kontener przezroczysty IBC 1000l z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 1240 kg
- Zbiornik 200l granatowy z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 240 kg
- Pojemnik 20l granatowy z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 25 kg

ZASTOSOWANIE

HYPRACOAT F 309 jest preparatem odtłuszczająco-fosforanującym przeznaczonym do obróbki metalowych elementów. Nakłada się go na stal przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego.

Obróbka produktem HYPRACOAT F 309 nadaje podłożu właściwości wspomagające przyczepność wykończeń organicznych (farby i lakiery). Poza swoimi znakomitymi właściwościami przyciągającymi, powłoka konwersyjna tworzy na podłożu ochronną warstwę przeciwko korozji.

HYPRACOAT F 309 jest kompletnym rozwiązaniem odtłuszczająco-fosforanującym

SPOSÓB UŻYCIA

ROZCIĘNZANIE : 5 do 10%

TEMPERATURA KĄPIELI : pokojowa do 80°C.

CZAS KONTAKTU : 30 s do 1 minuty

CIŚNIENIE : 20 à 60 barów. Dane te mają charakter orientacyjny i powinny być dokładnie omówione z przedstawicielem handlowym.

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

- Temperatura min. przechowywania : -2°C
- Temperatura maks. przechowywania : + 30°C



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zaciemnionym miejscu. Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z przedstawicielem handlowym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Bezbarwna, przezroczysta ciecz• pH : 4 +/- 0,5• pH w 10 g/l : Nieznane | <ul style="list-style-type: none">• Gęstość w temperaturze 20° C : 1,3 +/- 0,05 g/cm³• Temperatura zamarzania: -3 °C |
|--|--|

SRODKI OSTROZNOSCI

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Unikać rozlania lub rozprysnięcia się produktu.

W razie potrzeby zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2