

# SCALP PEEL OFF

PROTECTION INTERIEURE & EXTERIEURE  
TEMPORAIRE MULTI-SUPPORTS



TOUS  
SUPPORTS

## A VANTAGES PRODUIT :

- Assure une protection contre les rayures, coups, projections, mortier, colle, peinture, étincelles
- Pelabilité garantie 3 mois en intérieur
- Applicable sur tous les types de supports non poreux et poreux
- Application sur mur, sol, objet et tous types de matériaux
- A base de caoutchouc naturel
- Produit pulvérisable
- Résiste à l'abrasion



## CONDITIONNEMENT :

- En 20KG, palette de 24 x 20KG
- En 5KG, colis de 4 x 5KG

## D OMAINES D'APPLICATION :

SCALP PEEL-OFF est un produit monocomposant et prêt à l'emploi en base aqueuse destiné à la protection temporaire de tous supports (murs, façade, menuiseries, meubles, etc), à usage intérieur et extérieur. Le film protecteur peut rester sur la surface protégée au minimum 6 mois. Cette résine peut être appliquée par pulvérisation avec une pompe airless mais aussi à la brosse ou au pinceau. Au séchage, un film pelable souple, résistant se crée pour protéger les supports durablement. C'est un film de protection liquide destiné à recouvrir toutes surfaces poreuses et non poreuses. Le film sec permet le passage d'engins légers grâce à sa très grande résistance et élasticité. (Adaptez l'épaisseur appliquée aux conditions du chantier et la résistance voulue). Le film protecteur est facile à enlever et ne laisse aucun résidu.

## M ISE EN OEUVRE :

**1. DILUTION :** Produit prêt à l'emploi.

**2. MATERIEL D'APPLICATION :** airless, brosse ou pinceau

**3. MODE OPERATOIRE :** Bien homogénéiser. Appliquer le produit sur une surface propre, saine et sèche. Compatible avec toutes peintures et tous supports intérieurs et extérieurs. L'épaisseur de SCALP PEEL OFF est à adapter selon les conditions de l'environnement et de la résistance souhaitée. Une fois les travaux terminés, le film protecteur s'élimine par étirement.

**Attention :** Les emballages entamés doivent être correctement refermés pour éviter le durcissement du produit.

**4. TEMPS DE SECHAGE :** 6H

**5. TEMPERATURE D'APPLICATION :** De 5 à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.



Entreprise familiale française, SCALP est un fabricant de solutions de nettoyage, protection et traitement, spécialisé depuis plus de 65 ans sur le secteur du bâtiment.

**6. NETTOYAGE DU MATERIEL** : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

**7. RENDEMENT** : 0.9 à 1KG/m<sup>2</sup>\*

**8. STOCKAGE** : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil

\*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Liquide blanc</li><li>• Masse volumique : <math>0.98 \pm 0.05\text{g/cm}^3</math> à 20°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finition : semi-transparent</li><li>• Resistance à l'abrasion</li><li>• Sans COV</li></ul> |
|--|--|

## PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

**PROTECTION DES SUPPORTS** : Si application sur joints de vitres, appliquer avant de la vaseline en spray ou au pinceau

**PROTECTION DES PERSONNES** : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs et travailler en atmosphère ventilée. Porter des gants en PVC, des lunettes de protection et une combinaison adaptée (étanche).

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).



Entreprise familiale française, SCALP est un fabricant de solutions de nettoyage, protection et traitement, spécialisé depuis plus de 65 ans sur le secteur du bâtiment.

Fiche technique • Juillet 2022  
Page 2/2