

## SCALPFUGE COLOR

WATERAFSTOTENDE, MINERALISERENDE EN VLEKWERENDE  
VERNIEUWER VOOR DAKEN, GEVELS EN MUREN - VERKRIJGBAAR IN 11  
TINTEN



### PLUSPUNTEN



- 4-in-1 gebruiksklaar product
- Maakt waterdicht, mineraliseert, renoveert beton door het te kleuren en te beschermen tegen vlekken
- Doeltreffende bescherming tegen de vorming van micro-organismen
- Beperkt stedelijke vuilafzetting
- Beperkt het afbrokkelen van daken als gevolg van vries- en dooiomstandigheden
- Pareffect
- Bevat geen VOS



#### VERPAKKING:

- In duo pack van 5 l, pallet van 96 x 5 l (pakket van 4 stuks x 5 l)

### TOEPASSINGEN

SCALPFUGE COLOR is een innovatief product dat daken, gevels, muren en vloeren renoveert.

Niet-filmvormend waterafstotend middel, beschermt behandelde oppervlakken tegen infiltratie van water en vlekken, voorkomt stedelijke vuilafzetting, vorming van micro-organismen en afbrokkeling door vriezen/dooien.

SCALPFUGE COLOR is microporeus en mineraliserend: impregneert het oppervlak, kleurt het met respect voor de minerale look en verstevigt het voor een sterkere ondersteuning. Speciaal ontworpen voor toepassing op beton, tegels, leisteen, beton, klinkerwerk, enz.

Verkrijgbaar in 11 tinten - WIT, PARELGRIJS, ANTRACIET, ECRU, OKER, SIENA, OOSTERS ROOD, BAKSTEENROOD, VUURROOD, LEISTEEN en KLEURLOZE "WET LOOK", SCALPFUGE COLOR is een veelzijdig product van zeer hoge kwaliteit.



### GEBRUIK

**1. VERDUNNING:** Klaar voor gebruik.

**2. TOEPASSINGSMATERIAAL:** Roller, airless.

**3. PROCEDURE:** Meng de kleurloze basis (deel A) van SCALPFUGE COLOR en de kleurstof (deel B) goed. Giet de kleurstof (deel B) in de basis (deel A) en meng goed. Breng het product van onder naar boven aan op het schone en droge te behandelen



Het Franse familiebedrijf  
SCALP is producent van  
reinigings-, beschermings- en  
onderhoudsmiddelen, en al meer  
dan 65 jaar gespecialiseerd in de  
bouwsector.

oppervlak. Twee keer aanbrengen met een tussentijd van minstens een uur. Vermijd overmatig gebruik van het product, waardoor druppels zouden kunnen ontstaan die na droging sporen op het oppervlak zouden kunnen achterlaten.

Als het oppervlak vooraf is afgespoeld, wacht dan ten minste 10 dagen voordat u SCALPFUGE COLOR aanbrengt.

**DROGEN** (variabel naar gelang van de klimatologische omstandigheden en de aard van het oppervlak)

- handdroog na 25 minuten.
- 5 tot 6 uur voor matige voetgangerspassage.
- 1 dag voor de hervatting van het wegverkeer.
- 3 dagen nodig voor de mineraliserende en consoliderende werking.

**4. TOEPASSINGSTEMPERATUUR** : Minimale aanbrengtemperatuur : 5°C. Niet aanbrengen in direct zonlicht.

**5. REINIGEN VAN GEREEDSCHAP** : het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd.

**6. Opbrengst** : 6 tot 8m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak\*.

**7. OPSLAG** : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer en direct zonlicht. Niet bewaren bij temperaturen onder 0°C.

\*De opbrengsten worden slechts ter indicatie gegeven. Aan de hand van deze gegevens kunnen de kosten van de werkzaamheden worden geëvalueerd. Deze zijn geenszins contractueel; alleen proeven kunnen de precieze hoeveelheden van het product bepalen die moeten worden aangebracht naar gelang van de verschillende te behandelen oppervlakken.

## FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Impregneeroplossing in waterige fase
- Kleurloze basis + tint
- Dichtheid bij 1,04g ± 0.03g/cm<sup>3</sup> bij 20°C
- pH : 11.
- Niet vorstbestendig
- Vlampunt : Nihil

## VOORZORGSMAATREGELEN

**1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN** : Bescherm oppervlakken die niet behandeld moeten worden (glas, pvc...)

**2. BESCHERMING VAN PERSONEN** : Bevat een biocide, een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Draag handschoenen en een beschermende uitrusting bij gebruik: droogpak, pvc-handschoenen; bij spuiten: hoofddekseel met beschermend vizier; bij gebruik met roller: veiligheidsbril. In geval van irritatie of huiduitslag, afspoelen met veel water: raadpleeg een arts.

**Belangrijk** : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische fiche - Juli 2020  
Pagina 2/2