

SCALPFUGE COLOR

RENOVADOR HIDROFUGANTE, MINERALIZANTE Y ANTI MANCHAS, TEÑIDO, PARA TEJADOS, FACHADAS, PAREDES Y SUELOS DE HORMIGON - DISPONIBLE en 11 colores



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Producto listo al uso 4 en 1.
- Hidrófugo, mineralizante, renueva el hormigón tiéndolo y protegiéndolo de las manchas.
- Protege eficazmente contra las formaciones de micro organismos.
- Limita el incrustación de la polución urbana.
- Limita la disgregación de los materiales en los tejados por el efecto hielo/deshielo.
- Efecto perlado.
- No contiene COV



PRESENTACION :

- En bi-pack de 5 L, palet de 96x5 L (pack de 4 unidades x 5 L)

AMBITOS DE APLICACION

SCALPFUGE COLOR es un producto innovador que renueva los tejados, fachadas y suelos.

Hidrófugo, no forma película, protege las superficies tratadas de la filtración de agua y de las manchas, impide que se incruste la polución urbana, la formación de micro organismos y el deterioro por el efecto hielo/deshielo.

SCALPFUGE COLOR es micro poroso y mineralizante: impregna la superficie y la tiñe respetando el aspecto mineral de la misma, consolidándola y reforzándola. Ha sido concebida principalmente para una aplicación sobre hormigón, tejas, pizarra, adoquines de hormigón...

Disponible en 11 colores: BLANCO, GRIS PERLA, ANTRACITA, CRUDO, OCRE, SIENA, ROJO ORIENTAL, ROJO LADRILLO, ROJO FUEGO, PIZARRA e INCOLORO "EFECTO MOJADO" SCALPFUGE COLOR es un producto polivalente y de muy alta gama.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

APLICACION

1. DILUCIÓN: Producto listo al uso.

2. HERRAMIENTA DE APLICACION: Rodillo o airless.

3. FORMA DE APLICAR: Homogeneizar bien la base incolora (parte A) de SCALPFUGE COLOR , a parte hacer lo mismo con la (parte B). A continuación verter el colorante (parte B) en la base (parte A), a continuación mezclarlos muy bien. Aplicar el producto de abajo hacia arriba sobre el soporte limpio y seco. Aplicar dos manos con 1 hora mínimo de intervalo. No sobrecargar de producto para evitar los descuelgues y posibles marcas. Si el soporte ha sido lavado previamente, esperar mínimo 10 días antes de aplicar SCALPFUGE COLOR. Secado (variable en función de las condiciones climáticas y de la naturaleza del soporte):

- 25 minutos al tacto.
- 5 a 6 horas para paso moderado de peatones.
- 1 día para reanudar el tráfico de vehículos.
- 3 días para conseguir los efectos mineralizantes y consolidantes.

4. TEMPERATURA DE APLICACION: Temperatura mínima para su aplicación 5°C. No aplicar a pleno sol.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: La limpieza de las herramientas ha de hacerse con agua inmediatamente despues de acabar.

6. RENDIMIENTO: de 6 a 8 m2 por litro, según la porosidad del soporte*.

7. ALMACENAJE: Guardar este producto en un local al abrigo de las heladas y fuera de los rayos directos del sol. No almacenar a temperaturas <0°C.

*La indicación sobre rendimiento se da solo a título indicativo para permitir un cálculo aproximado, no son en ningún caso definitivas, solo una prueba permite definir exactamente la cantidad de producto en función de los diferentes tipos de soportes a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Solución de impregnación• Base incolora + colorante• Peso específico 1,04 g/cm3 a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 11• Proteger de las heladas• Punto de inflamación : ninguno |
|--|--|

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES: Proteger las superficies que no se van a pintar (cristales, plástico...).

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS: Contiene una sustancia biocida. Mezcla de 5-cloro-2-metilo-2H-isotiazol-3-1metileno-2H-isothiazol-3-uno (3:1). Llevar guantes de PVC y un equipo de protección estanca; Para la utilización por pulverización: un casco con visera de protección; para la aplicación con rodillo: gafas de protección. En caso de irritación o de erupción cutánea lavar abundantemente con agua: consultar a un médico.

Importante: El contenido de esta documentación resulta de nuestra experiencia del producto. No nos podemos responsabilizar de la utilización en cada caso particular. Hay que tener en cuenta las particularidades de cada soporte (degradación, alteración de las propiedades del mismo, composición química, etc.), para evitar cualquier reacción negativa se aconseja realizar una prueba del producto Scalp sobre una pequeña superficie a tratar respetando el procedimiento de aplicación recomendados. Consultar la ficha técnica.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Mayo 2021
Página 2/2