

SCALP PEEL-OFF

PROTECTION PULVERISABLE TEMPORAIRE & RESISTANTE

PRODUIT BIOSOURCE MULTI-SUPPORTS

• Domaine d'application :

SCALP PEEL-OFF est un produit monocomposant et prêt à l'emploi en base aqueuse destiné à la protection temporaire de tous supports (murs, façade, menuiseries, meubles, etc), à usage intérieur.

- Au séchage, un film pelable souple, résistant se crée. Vos supports sont donc isolés, protégés contre les rayures, l'air ambiant, projections de toutes natures, mortier, colle, peinture, étincelles...

- C'est une protection liquide destinée à recouvrir toutes surfaces poreuses et non poreuses. Le film sec permet le passage d'engins légers grâce à sa très grande résistance et élasticité.

- Une fois les travaux terminés, le film s'élimine simplement par étirement et ne laisse aucun résidu ni jaunissement sur les peintures blanches.

• Mise en oeuvre :

1- Bien homogénéiser, produit prêt à l'emploi.

2- Appliquer le produit sur une surface propre, saine et sèche à l'aide d'une brosse ou d'une pompe airless (min 5.19). L'épaisseur de SCALP PEEL OFF est à adapter selon les conditions de l'environnement et de la résistance souhaitée.

3- Une fois les travaux terminés, le film protecteur s'élimine par étirement.

TEMPS DE SECHAGE : entre 4 et 6H selon la température.

NETTOYAGE DU MATERIEL : Le Matériel d'application (airless, brosse ou pinceau) doit être nettoyé avec le mélange EAU+SCALP PRONET (Diluer SCALP PRONET à 10 % dans l'eau) avant d'être rincé à l'eau aussitôt après utilisation.

• Rendement :

0,6 à 1KG/m²

• Conditionnement :

5 et 20KG



LES + PRODUIT

- Gain de temps et de main d'œuvre par rapport aux protections plastiques
- Application aisée et ultra rapide
- Multi-supports : murs, sols, objets, etc
- Base aqueuse à base de caoutchouc naturel.
- Protection biosourcée formulée à partir de MP végétales Séchage à température ambiante entre 4 et 6 heures
- Sans COV
- Grande résistance face à l'abrasion
- Pas de jaunissement du support après enlèvement
- Produit pulvérisable
- Génère une réduction des déchets (classement déchet : DIB)

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. **Produit professionnel :** dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS)