

SCALP PROTEC MAGIC

PROTECTION ANTI-GRAFFITIS PERMANENTE MONO-COMPOSANTE
PERMET PLUS DE 100 ENLEVEMENTS DE GRAFFITIS SUR UN MEME
SUPPORT



PRODUKTVORTEILE

★★★★
HOCHWERTIGE
PRODUKTE

FÜR ALLE
FLÄCHEN
GEEIGNET

DAUERHAFTER
SCHUTZ

- Alle Flächen
- Ermöglicht mehr als 100 Reinigungen von Graffiti
- Ausgezeichnete UV- und Abrasionsbeständigkeit: vergilbt nicht
- Sehr einfache Anwendung
- Einkomponentenprodukt
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Entfernung von Graffiti durch Reiben mit SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER oder WIPES EXPRESS 70 SPECIAL GRAFFITIS



ABFÜLLMENGE :

- Zu 5 l, Paket mit 4 X 5 l

ANWENDUNGSBEREICHE

SCALP PROTEC MAGIC ist ein extrem widerstandsfähiger, permanenter, einkomponentiger Anti-Graffiti Schutz. Graffiti lassen sich ganz einfach durch Reiben mit Spezialreinigern, SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER oder Reinigungstüchern WIPES EXPRESS 70 SPECIAL GRAFFITIS entfernen. Sehr gute Haftung auf allen Oberflächen, ohne abzublättern.

EINSATZ

1. VERDÜNNUNG: gebrauchsfertig.

2. MATERIALIEN ZUR ANWENDUNG: Rolle mit kurzen Fasern, die für Lösungsmittel geeignet ist.

3. BEDIENFORM :

A) AUFTRAGEN DES SCHUTZES: SCALP PROTEC MAGIC gut vermengen und in einer einzigen Schicht auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Jegliche Überladung vermeiden, die zum Verlaufen führen und Spuren auf der Fläche hinterlassen kann. SCALP PROTEC MAGIC auf saubere und trockene Flächen auftragen.

B) REINIGUNG VON GRAFFITIS :

SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER: SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER mit kleinen, kreisenden Bewegungen auf das Graffiti auftragen und einwirken lassen. Mit einem Tuch abwischen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.

WIPES EXPRESS 70 SPECIAL GRAFFITIS: Durch müheloses Reiben entfernt ein einfaches Anti-Graffiti Reinigungstuch unerwünschte Malereien und Graffiti.

4. EINWIRKZEIT: 10 bis 20 Minuten.

5. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Von 5° C bis 30° C bei trockenem Wetter.

6. REINIGUNG VON WERKZEUGEN: Die Reinigung von Werkzeugen sollte gleich nach der Anwendung mit Wasser erfolgen.

7. ERGIEBIGKEIT: ca. 150 bis 250 g/m² je nach Fläche*.

8. LAGERUNG: Das Produkt an einem frostfreien Ort vor Unwetter und direkten Sonnenstrahlen geschützt aufbewahren.

* Die Angaben zur Ergiebigkeit dienen nur als Richtwerte. Diese Daten ermöglichen, Kostenberechnungen von Baustellen zu schätzen. Sie sind unter keinen Umständen verbindlich. Allein Testversuche können mit Genauigkeit die Produktmengen bestimmen, die je nach zu behandelnder Fläche anzuwenden sind.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einkomponentenprodukt
- Erscheinungsbild: leicht dickflüssige Flüssigkeit
- Volumengewicht: 0,85 g ± 0,05 g/cm³ bei 20°C
- pH-Wert: nicht anwendbar
- COV: 240 g/L
- Flammpunkt: >62°C

SICHERHEITSMÄßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. PROTECTION DES SUPPORTS : SCALP PROTEC MAGIC nur auf die zu schützenden Flächen auftragen.

2. PROTECTION DES PERSONNES : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. PVC-Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.

Wichtig: Der Inhalt dieser Informationen entstammt unserer Produkterfahrung. Er kann uns nicht für den jeweiligen Gebrauchfall haftbar machen. Angesichts der besonderen Spezifikationen jeder Fläche (Abnutzung, Beeinträchtigung der Integrität und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um jegliche Beschädigungen der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es notwendig, vorher einen Testversuch mit dem Scalp Produkt auf einer kleinen zu behandelnden Fläche durchzuführen. Hierbei die Anwendungsprozedur respektieren, damit jegliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. Professionelles Produkt: gefährlich, die Sicherheitsmaßnahmen bei der Anwendung befolgen. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) einsehen.



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.

Technikdatenblatt • Dezember 2022
Seite 2/2