

SCALP PEEL-OFF

TEMPORÄRER & WIDERSTANDSFÄHIGER SPRÜHSCHUTZ

BIOSOURCE-PRODUKT FÜR MEHRERE ZWECKE

• Anwendungsbereich:

- SCALP PEEL-OFF ist ein einsatzbereites, einkomponentiges Produkt auf Wasserbasis, das für den temporären Schutz aller Innenflächen (Wände, Fassaden, Türen, Möbel, etc.) entwickelt wurde.
- Nach dem Trocknen entsteht eine flexible und abziehbare Schutzschicht. Dadurch werden die Oberflächen vor Kratzern, Umgebungsluft, verschiedenen Spritzern, Mörtel, Klebstoff, Farbe, Funken usw. geschützt.
- Es handelt sich um einen flüssigen Schutz, der sowohl poröse als auch nicht-poröse Oberflächen abdeckt. Die getrocknete Schutzschicht ermöglicht es leichtem Gerät, darüber zu bewegen, dank hoher Festigkeit und Elastizität.
- Nach Abschluss der Arbeiten kann die Schutzschicht leicht durch Dehnen entfernt werden, ohne Rückstände zu hinterlassen oder weiße Beschichtungen zu verfärben.

• Anwendung :

- 1- Mischen Sie das Produkt gründlich, da es gebrauchsfertig ist.
- 2- Tragen Sie das Produkt mit einem Pinsel oder einer Airless-Pumpe (mindestens 5.19) auf eine saubere, feste und trockene Oberfläche auf. Die Dicke von SCALP PEEL-OFF sollte an die Umgebungsbedingungen und die gewünschte Festigkeit angepasst werden.
- 3- Nach Abschluss der Arbeiten kann die Schutzfolie durch Dehnen entfernt werden.

TROCKNUNGSZEIT: Ungefähr 4 bis 6 Stunden, abhängig von der Temperatur.

REINIGUNG DES GERÄTS: Die Applikationsgeräte (Airless-Pumpe, Pinsel oder Rolle) müssen mit einer Mischung aus WASSER+SCALP PRONET (SCALP PRONET mit 10% in Wasser verdünnen) gereinigt und dann sofort mit Wasser abgespült werden.

• Ergiebigkeit :

Von 0,6 bis 1 kg/m²

• Verpackung :

5 kg und 20 kg.



VORTEILE DES PRODUKTS :

- Zeit- und Arbeitersparnis im Vergleich zu Plastikschutzabdeckungen.
- Einfache und äußerst schnelle Anwendung.
- Geeignet für verschiedene Oberflächen wie Wände, Böden, Gegenstände usw.
- Auf Wasserbasis mit natürlichem Gummi.
- Umweltfreundlicher Schutz hergestellt aus pflanzlichen Materialien.
- Trocknet bei Raumtemperatur in etwa 4-6 Stunden.
- Keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb. Keine Verfärbung der Oberfläche nach Entfernung.
- Aerosolprodukt.
- Trägt zur Abfallreduzierung bei (Abfallklassifizierung: DIB).

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unserer Erfahrung mit dem Produkt. Wir können jedoch nicht für die Verwendung in jedem spezifischen Fall verantwortlich gemacht werden. Angesichts der einzigartigen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderungen in Integrität und/oder Eigenschaften, chemische Zusammensetzung, etc.) und um Schäden an der behandelten Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts an einer kleinen Fläche gemäß dem Anwendungsverfahren durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Veränderungen auftreten. Dies ist ein professionelles Produkt und kann gefährlich sein. Bitte beachten Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung. Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (EPI) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (VIB).