

SCALP PEEL-OFF

PROTECCIÓN PULVERIZABLE TEMPORAL Y RESISTENTE

PRODUCTO BIOSOSTENIBLE MULTISOPORTE

• Área de aplicación:

- SCALP PEEL-OFF es un producto de un solo componente, listo para usar, a base de agua, diseñado para la protección temporal de todas las superficies (paredes, fachadas, carpintería, muebles, etc.) para uso en interiores.
- Al secarse, se forma una película pelable flexible y resistente. Por lo tanto, sus superficies están aisladas y protegidas contra arañazos, el aire ambiente, salpicaduras de varios tipos, mortero, pegamento, pintura, chispas, etc.
- Es una protección líquida destinada a cubrir superficies porosas y no porosas. La película seca permite el paso de maquinaria ligera debido a su alta resistencia y elasticidad.
- Una vez que se completan los trabajos, el film se puede quitar fácilmente estirándolo y no deja residuos ni amarillamiento en pinturas blancas.

• Aplicación :

- 1- Mezcle completamente el producto, ya que está listo para usar.
- 2- Aplique el producto sobre una superficie limpia, sólida y seca utilizando una brocha o una bomba sin aire (mínimo 5.19). El grosor de SCALP PEEL-OFF debe ajustarse según las condiciones ambientales y la resistencia deseada.
- 3- Una vez que se completen los trabajos, el film protector se puede quitar estirándolo.

TIEMPO DE SECADO : Aproximadamente de 4 a 6 horas según la temperatura.

LIMPIEZA DEL EQUIPO : El equipo de aplicación (sin aire, brocha o rodillo) debe limpiarse con la mezcla de AGUA+SCALP PRONET (Diluir SCALP PRONET al 10% en agua) antes de enjuagarlo con agua inmediatamente después de usarlo.

• Rendimiento :

De 0.6 a 1 kg/m²

• Envase :

5 kg y 20 kg.



VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Ahorro de tiempo y mano de obra en comparación con las protecciones de plástico.
- Aplicación fácil y ultra rápida.
- Adecuado para múltiples superficies como paredes, pisos, objetos, etc.
- A base de agua con una base de caucho natural.
- Protección respetuosa con el medio ambiente formulada a partir de materiales vegetales.
- Se seca a temperatura ambiente en aproximadamente 4 a 6 horas.
- Sin compuestos orgánicos volátiles (COV).
- Alta resistencia a la abrasión. No amarillea la superficie después de su remoción.
- Producto pulverizable.
- Contribuye a la reducción de residuos (clasificación de residuos: DIB).

Importante: El contenido de esta documentación se basa en nuestra experiencia con el producto. Sin embargo, no podemos hacernos responsables de su uso en cada caso específico. Considerando las características únicas de cada superficie (desgaste, alteraciones en integridad y/o propiedades, composición química, etc.), y para evitar cualquier daño en la superficie tratada, es esencial realizar una prueba del producto Scalp en un área pequeña siguiendo el procedimiento de aplicación para asegurarse de que no ocurran alteraciones. Este es un producto profesional y puede ser peligroso. Por favor, observe las precauciones necesarias al manipularlo. Use el equipo de protección personal adecuado (EPI) y consulte la Hoja de Datos de Seguridad (VIB).