

SCALP WATERPROOF BARRIER

MEMBRANE HYBRIDE IMPERMÉABLE

RECOUVRE ET REPARER LES FISSURES SUR TOUS SUPPORTS
IDÉAL POUR L'EXTÉRIEUR : RÉSISTE AUX UV, À LA PLUIE, AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES,
À LA NEIGE, ETC.

• Domaine d'application :

- Cette pâte fibrée forme en séchant une membrane d'étanchéité qui ne colle pas et qui recouvre les fissures se formant sur les toitures, terrasses, gouttières, corniches, tuyauterie, bases de cheminées, etc.
- Idéal pour réparer les fissures et renforcer tous types de joints. SCALP WATERPROOF BARRIER forme un film étanche et élastique sur une très grande majorité de supports (PVC, Acier galva, Fer, etc.) et ne nécessite pas d'être recouvert par la suite. Peut s'appliquer par tous types de temps.
- Solution polyvalente, durable et résistante, offrant une protection étanche contre l'eau et les intempéries. Son application facile, sa capacité de réparation et de renforcement, ainsi que sa résistance aux conditions environnementales en font un choix idéal pour les projets de construction ou de rénovation nécessitant une protection efficace et de longue durée.

• Application:

- 1 - Produit prêt à l'emploi. Appliquer SCALP WATERPROOF BARRIER sur un support propre et sec.
- 2 - Nettoyer le support à réparer de toutes poussières, boues, dépôts gras, feuilles mortes, etc. Éponger la surface puis appliquer directement le produit.
- 3 - Recouvrable si nécessaire au bout de 12-24 heures selon la température extérieure.

Temps de séchage : 4H au toucher.

• Rendement :

1-1.5kg/m²

• Conditionnement :

750g et 5KG



LES + PRODUIT

- Résiste à la lumière et aux intempéries
- Répare les fissures
- Renforce les joints
- Forme un film étanche sur les toitures, terrasses, etc
- Grande élasticité
- Produit prêt à l'emploi
- Produit recouvrable
- Idéal pour l'extérieur
- Ne colle pas

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.