



SCALP ACRYL BETON

KLEURLOOS GLAZUUR VOOR BETON

BESCHERMING TEGEN BINNENDRINGEND WATER EN VUIL

PLUSPUNTEN



- Waterafstotend: beschermt tegen water, olie en vlekken
- Weer- en UV-bestendig
- Snel droog
- Gemakkelijk te onderhouden
- Laat de ondergrond ademen
- Kleurloze bescherming
- Bestand tegen schoonmaken



VERPAKKINGEN :

- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- Fut 210L
- IBC container: 1000L

TOEPASSINGEN

SCALP ACRYL BETON beschermt nieuw en oud beton doeltreffend tegen het doorsijpelen van water en olie, vlekken en vuil. SCALP ACRYL BETON is een niet-filmvormend product dat langdurige bescherming biedt tegen schade veroorzaakt door allerlei soorten vlekken en vuil, atmosferische vervuiling, kwel, vet, enz. Deze betonbeits houdt behandelde oppervlakken schoon.

GEBRUIK

1. VERDUNNING :

- **IMPRINT COAT:** Verdun SCALP ACRYL BETON met maximaal 20% water.
- **BINNEN- EN AFWERKINGSMAAT:** Goed mengen voor het aanbrengen. Voer een test uit voordat je het product aanbrengt.

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN:

- Rol, borstel.
- 3. **WERKWIJZE:** Voordat het product wordt aangebracht, moet de betonnen ondergrond schoon, droog, gezond en stevig zijn.
- **IMPRINT COAT:** Bedruk de ondergrond met het product verdund met maximaal 20% water.
- **BINNEN- EN AFWERKINGSMAAT:** Breng een tussen- en eindlaag SCALP ACRYL BETON onverdund aan.

DROGEN BIJ 20°C EN 65% RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID :

- Ongeveer 1 uur: stofvrij
- Ongeveer 6 uur: regenbestendig
- Ca. 12 uur: kan opnieuw worden gecoat

4. OMGEVINGSTEMPERATUUR Lucht-, ondergrond- en producttemperatuur: tussen +5°C en +35°C. Vochtigheid < 80%. Niet aanbrengen in direct zonlicht.

5. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dient de gereedschap onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

6. VERBRUIKSRENDEMENT :

- **IMPRINT COAT:** ongeveer 110-210ml/m² verdund product*.
- **BINNEN- EN AFWERKINGSMAAT** : ongeveer 110-220 ml/m² product. Glad oppervlak: ongeveer 90-220ml/m².

7. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

<ul style="list-style-type: none">• Droge laagdikte: ongeveer 30µ/100 ml/m².• Waterdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: gemiddeld 15-150g/m²*d• Dichtheid bij 1,00g ± 0,03g/cm³ bij 20°C	<ul style="list-style-type: none">• Droog extract in gewicht: ca. 34• VOC: <1 g/L
--	---

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm oppervlakken die niet behandeld moeten worden (glas, PVC, enz.).

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-methyl-2H-isothiazole-3-one. Draag handschoenen en beschermende uitrusting bij gebruik: waterdichte overall, PVC handschoenen; voor spuitapplicatie: een helm met beschermend vizier; voor toepassing met roller: veiligheidsbril. In geval van irritatie of huiduitslag, wassen met veel water en een arts raadplegen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2023
Pagina 2/2