

SCALP PEEL-OFF

TIJDELIJKE & RESISTENTE SPUITBARE BESCHERMING

MULTI-ONDERSTEUNEND BIOSOURCE PRODUCT

• Toepassingsgebied:

- SCALP PEEL-OFF is een ééncomponent product, klaar voor gebruik, op waterbasis, ontworpen voor tijdelijke bescherming van alle oppervlakken (muren, gevels, schrijnwerk, meubels, enz.) binnenshuis.
- Na het drogen ontstaat er een flexibele en slijtvaste, afpelbare film. Hierdoor zijn de oppervlakken geïsoleerd en beschermd tegen krassen, omgevingslucht, verschillende soorten spatten, mortel, lijm, verf, vonken, enz.
- Het is een vloeibare bescherming die bedoeld is om zowel poreuze als niet-poreuze oppervlakken te bedekken. De droge film maakt het mogelijk dat lichte apparatuur erover kan bewegen dankzij de hoge sterkte en elasticiteit.
- Na het werk kan de film gemakkelijk worden verwijderd door te rekken, zonder resten achter te laten of verkleuring op witte coatings.

Toepassing :

- 1- Meng het product grondig, omdat het klaar is voor gebruik.
- 2- Breng het product aan op een schone, stevige en droge ondergrond met een kwast of airless pomp (minimaal 5.19). De dikte van SCALP PEEL-OFF moet worden aangepast aan de omgevingsomstandigheden en de gewenste sterkte.
- 3- Na voltooiing van het werk kan de beschermende film worden verwijderd door deze uit te rekken.

DROOGTIJD: Ongeveer 4 tot 6 uur, afhankelijk van de temperatuur.

REINIGING VAN APPARATUUR : De applicatieapparatuur (airless pomp, kwast of roller) moet worden gereinigd met een mengsel van WATER+SCALP PRONET (SCALP PRONET met 10% verdunnen in water) en vervolgens onmiddellijk met water worden afgespoeld na gebruik.

- Dekking :

Van 0,6 tot 1 kg/m²

- Verpakking :

5 kg en 20 kg.



VOORDELEN VAN HET PRODUCT:

- Tijdsbesparing en arbeidsbesparing in vergelijking met plastic beschermingen.
- Eenvoudige en uiterst snelle toepassing.
- Geschikt voor verschillende oppervlakken, zoals muren, vloeren, voorwerpen, enz.
- Op waterbasis met natuurlijk rubber.
- Milieuvriendelijke bescherming, samengesteld uit plantaardige materialen.
- Droogt op kamertemperatuur in ongeveer 4-6 uur.
- Geen vluchtige organische stoffen (VOS).
- Hoge weerstand tegen slijtage. Geen verkleuring van het oppervlak na verwijdering.
- Aerosolproduct.
- Draagt bij aan afvalvermindering (afvalclassificatie: DIB).

Let op De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in een bepaald geval. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, verandering van de volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het absoluut noodzakelijk om een testtoepassing van het product Scalp uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, in overeenstemming met de toepassingsprocedure, om er zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, volg de voorzorgsmaatregelen voor gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS).