

SCALP PEEL-OFF

TYMCZASOWA I ODPORNA OCHRONA W SPRAYU

PRODUKT Z WIELU ŹRÓDEŁ BIOLOGICZNYCH

Zakres zastosowania:

- SCALP PEEL-OFF to produkt jednoskładnikowy, gotowy do użycia, na bazie wody, przeznaczony do tymczasowej ochrony wszystkich powierzchni (ścian, elewacji, stolarki, mebli, itp.) wewnątrz pomieszczeń.

- Po wyschnięciu powstaje elastyczna i odporna na zdzieranie, zdejmowalna powłoka. Dzięki temu powierzchnie są izolowane i chronione przed zarysowaniami, powietrzem atmosferycznym, różnego rodzaju rozbryzgami, zaprawą, klejem, farbą, iskrami, itp. - Jest to ochrona w postaci cieczy, która ma na celu pokrycie powierzchni zarówno porowatych, jak i nieporowatych. Sucha powłoka umożliwia przejazd lekkiego sprzętu dzięki swojej wysokiej wytrzymałości i elastyczności.

- Po zakończeniu prac, powłokę można łatwo usunąć poprzez rozciąganie, pozostawiając przy tym żadnych pozostałości ani żółknięcia na białych powłokach.

Zastosowanie:

1- Dokładnie wymieszaj produkt, ponieważ jest gotowy do użycia. **2-** Nanieś produkt na czystą, solidną i suchą powierzchnię za pomocą pędzla lub pompy bezpowietrznej (minimum 5.19). Grubość SCALP PEEL-OFF powinna być dostosowana do warunków środowiskowych i pożądanej wytrzymałości.

3- Po zakończeniu prac, film ochronny można zdjąć, rozciągając go.

CZAS SCHODZENIA: Około 4 do 6 godzin w zależności od temperatury.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU: Sprzęt aplikacyjny (pompa bezpowietrzna, pędzel lub wałek) należy wyczyścić za pomocą mieszanki WODA+SCALP PRONET (rozcieńczyć SCALP PRONET 10% w wodzie), a następnie spłukać go wodą natychmiast po użyciu.

- **Pokrycie :**

Od 0,6 do 1 kg/m²

- **Opakowanie :**

5 kg i 20 kg.



ZALETY PRODUKTU:

- Oszczędność czasu i pracy w porównaniu z ochronami plastikowymi.
- Łatwe i niezwykle szybkie stosowanie.
- Nadaje się do wielu powierzchni, takich jak ściany, podłogi, przedmioty itp.
- Na bazie wody z naturalnym kauczukiem.
- Ochrona przyjazna dla środowiska, opracowana z materiałów roślinnych.
- Wysycha w temperaturze pokojowej w około 4-6 godzin.
- Bez lotnych związków organicznych (COV).
- Wysoka odporność na ścieranie. Nie powoduje żółknięcia powierzchni po usunięciu.
- Produkt w formie aerozolu.
- Przyczynia się do redukcji odpadów (klasyfikacja odpadów: DIB).

Uwaga Treść niniejszej dokumentacji opiera się na naszym doświadczeniu z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jego użycie w jakimkolwiek konkretnym przypadku. Biorąc pod uwagę specyficzne cechy każdej powierzchni (zużycie, zmiana kompletności i/lub właściwości, skład chemiczny itp.) oraz w celu uniknięcia pogorszenia stanu powierzchni poddawanej obróbce, konieczne jest przeprowadzenie próbnej aplikacji produktu Scalp na małej powierzchni poddawanej obróbce, zgodnie z procedurą aplikacji, aby upewnić się, że nie nastąpi pogorszenie. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać środków ostrożności dotyczących stosowania. Stosować środki ochrony indywidualnej (PPE) i zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).